



## Gruppo Elettrogeno Versione Silenziata con Quadro Automatico 33KVA

Reference: GEVSA33NB

### GRUPPO ELETTROGENO VERSIONE SILENCIATA CON QUADRO AUTOMATICO 33KVA

Il Gruppo Elettrogeno Versione Silenziata con Quadro Automatico 33KVA rappresenta una soluzione potente, silenziosa e affidabile, perfetta per soddisfare le esigenze energetiche in contesti residenziali e industriali. Con una potenza massima di 33 KVA e una potenza continua di 30 KVA, questo generatore trifase offre un supporto energetico costante e sicuro, anche durante le operazioni più gravose.

Grazie al motore Baudouin 4M06G35/5, con 2300 cc e 3 cilindri, il Gruppo Elettrogeno Versione Silenziata con Quadro Automatico 33KVA è in grado di erogare prestazioni elevate, con una gestione perfetta dei giri grazie al regolatore elettronico. Con un consumo contenuto di 5,4 litri/h al 75% del carico, il serbatoio da 100 litri garantisce un'autonomia straordinaria di 8,5 ore, riducendo al minimo la necessità di rifornimenti frequenti.

#### **Caratteristiche tecniche Gruppo Elettrogeno Versione Silenziata con Quadro Automatico 33KVA:**

Potenza massima trifase: 33 KVA

Potenza continua trifase: 30 KVA

Tipo di motore: Baudouin 4M06G35/5 (2300 cc, 3 cilindri)

Regolatore di giri: Elettronico

Velocità motore: 1500 giri/min

Carburante: Diesel

Consumo: 5,4 L/h al 75% del carico

Autonomia: 8,5 ore al 75% del carico

Serbatoio carburante: 100 litri

Dimensioni: 1800 mm (lunghezza) x 850 mm (larghezza) x 1275 mm (altezza)

Peso: 785 kg

Silenziosità superlativa

Grazie alla versione silenziata, il generatore opera a soli 69 dB(A) a 7 metri, una delle migliori performance di silenziosità nel suo settore. Ideale per ambienti sensibili al rumore, questo generatore offre un funzionamento discreto senza compromettere la potenza.

#### Controllo semplice e sicuro

Il quadro elettrico automatico (COMAP InteliLite 9) opzionale permette un monitoraggio completo, grazie alla centralina di controllo con display LCD retroilluminato. Puoi facilmente controllare:

Tensione (V)

Corrente (A)

Frequenza (Hz)

kVA

#### Stato della batteria Gruppo Elettrogeno Versione Silenziata con Quadro Automatico 33KVA

La protezione IP44 e gli allarmi per basso livello di carburante, sovratensioni e guasti alternatore assicurano un'operatività sicura in ogni condizione.

#### Resistente e robusto

Il Gruppo Elettrogeno Versione Silenziata con Quadro Automatico 33KVA è costruito per resistere anche negli ambienti più difficili:

Materiali di alta qualità: Lamiera di acciaio al carbonio con spessore tra 1,5 e 4,5 mm.

Telaio autoportante: Robusto e duraturo, ideale per resistere a stress e vibrazioni.

Sistema di sollevamento: Facile da trasportare con 4 golfari.

Piedi di supporto: Con fori per il fissaggio al suolo per una maggiore stabilità.

Il Gruppo Elettrogeno Versione Silenziata con Quadro Automatico 33KVA è la soluzione perfetta per chi cerca potenza, efficienza, silenziosità e sicurezza in un generatore altamente affidabile. Con prestazioni ottimali e una costruzione robusta, è il partner ideale per qualsiasi applicazione, da ambienti industriali a residenziali.

Stai cercando un prodotto come il Gruppo Elettrogeno Versione Silenziata con Quadro Automatico 33KVA ma con caratteristiche diverse? [QU!](#) puoi consultare l'intera gamma di Gruppi Elettrogeni  
Immagini e dati tecnici non impegnativi.

## Technical Sheet

Tipo fase	Trifase
Potenza massima trifase (KW)	26.4
Potenza uso continuativo trifase (KW)	24
Potenza massima trifase (KVA)	33
Potenza uso continuativo trifase (KVA)	30
Carburante	Diesel

Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	400
Configurazione prese	Morsettiera
Motore	Baudouin 4M06G35/5
Normativa Emissioni	Uso Stazionario
Giri motore (giri/min)	1500
Regolatore di giri	Elettronico
Avviamento	Elettrico
Cilindrata (cm <sup>3</sup> )	2300
Numero cilindri	3
Raffreddamento	Acqua
Alternatore	Autoeccitato, senza spazzole
Numero poli	4
Grado di protezione	IP44
Alesaggio per corsa (mm)	89 x 92
Capacità serbatoio carburante (L)	100
Consumo (L/h)	5.4 al 75% del carico
Autonomia (h)	18.5 al 75% del carico
Pressione acustica	69 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm)	1800
Larghezza (mm)	850
Altezza (mm)	1275
Peso a secco (Kg)	785
Silenziato	Sì
Super silenziato	Sì
Tipo di prodotto	Gruppo elettrogeno
Quadro di commutazione ATS	ATS Predisposto
Regolatore di tensione	AVR
Marca Motore	BAUDOIN
Fattore di potenza	0.8
Precisione della tensione	± 1 %