

PRAMAC GSW225I COFANATO CON QUADRO COMANDO MANUALE (MCP)

Reference: SU211TCAX00



Disponibili in una vasta gamma di modelli, la serie GSW offre molte soluzioni ad una varietà di applicazioni, dall'utilizzo continuo a quello in emergenza rete.

Conformi alle normative sulla sicurezza ed emissioni acustiche, questi gruppi elettrogeni possono essere usati sia in ambito residenziale che industriale.

Diverse soluzioni di quadro di controllo, supplementi e accessori rendono i gruppi GSW versatili e capaci di soddisfare le esigenze più impegnative del cliente.

Le immagini sono puramente indicative.

Technical Sheet

Tipo fase	Trifase
Potenza massima trifase (KW)	176
Potenza uso continuativo trifase (KW)	162.22
Potenza massima trifase (KVA)	220
Potenza uso continuativo trifase (KVA)	202.78
Carburante	Diesel
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	400
Motore	FPT NEF67TE2A, aspirazione turbo aftercooler
Regolatore di giri	Elettronico
Avviamento	Elettrico
Cilindrata (cm ³)	6700
Numero cilindri	6
Disposizione cilindri	In linea
Capacità olio (L)	17
Raffreddamento	Acqua
Alternatore	Mecc Alte ECO38-2SN/4, senza spazzole

Numero poli	4
Capacità serbatoio carburante (L)	350
Consumo (L/h)	33.5 al 75% del carico / 44 al 100% del carico
Autonomia (h)	10.4 al 75% del carico / 7.9 al 100% del carico
Potenza acustica	97 dB(A)
Pressione acustica	68 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm)	3400
Larghezza (mm)	1250
Altezza (mm)	1770
Peso a secco (Kg)	2145
Inverter	No
AVR	Sì
Compound	No
Silenziato	Sì
Super silenziato	Sì