



MASE MARINER 2800KTPRO GENERATORE MARINO TRIFASE SILENZIATO 27,5kVA

Reference: 2800KTPRO

MASE MARINER 2800KTPRO GENERATORE MARINO TRIFASE SILENZIATO 27,5kVA

Il **MASE MARINER 2800KTPRO** è un generatore marino trifase ad alte prestazioni, progettato per garantire silenziosità, affidabilità e durata nel tempo.

Ideale per imbarcazioni professionali e ambienti nautici esigenti, è equipaggiato con un potente motore **KUBOTA V2403** a 4 cilindri diesel raffreddato a liquido tramite scambiatore acqua dolce/acqua mare. Grazie alla **cabina insonorizzata in alluminio marino** e al controllo elettronico avanzato con **pannello digitale CBU EVO IL4**,

il MARINER 2800KTPRO garantisce un funzionamento silenzioso, efficiente e facilmente monitorabile.

Il MASE MARINER 2800KTPRO è la soluzione ideale per chi cerca **prestazioni elevate**, **funzionamento silenzioso** e **massima sicurezza operativa** in ambienti marini.

Caratteristiche Tecniche:

Potenza:

Potenza massima: 27,5 kVA

Tensione: 400V

Frequenza: 50Hz

Amps: 39,6A

Motore: KUBOTA V2403 - 4 cilindri diesel - 2434cc - Avviamento elettrico

Raffreddamento: circuito chiuso con scambiatore acqua dolce/acqua mare

Consumo carburante: 6,1l/h @1500RPM

Cabina insonorizzata: alluminio marino, resistente e ultraleggera

Emissioni sonore: 50dB(A) @7m

Controllo: pannello digitale CBU EVO IL4 con allarmi, avvio manuale, indicatori tensione/frequenza/ore di lavoro

Dimensioni (L x P x H): 1142 x 586 x 730mm

Peso a secco: 475kg

Pannello di controllo:

Il dispositivo CBU EVO IL4 controlla e aziona il gruppo elettrogeno.

L'ampio display e i pulsanti di controllo consentono un facile utilizzo e monitoraggio di:

- Avviamento manuale
- Tensione Vac
- Frequenza Hz
- Contaore

- Tensione batteria gruppo elettrogeno
- Allarme bassa pressione olio
- Preriscaldamento motore
- Allarme alta temperatura motore
- Allarme guasto carica batteria alternatore
- Allarme di protezione per frequenza e giri/min
- Cronologia allarmi
- Avvisi di manutenzione
- Uscita allarme generale
- Uscita RUN
- Uscita Ready
- Uscita AUX programmabile

Se stai cercando un altro generatore marino allora puoi consultare l'intero catalogo di [generatori marini](#).

Immagini e dati tecnici non impegnativi. Si prega sempre di consultare la scheda tecnica rilasciata dal costruttore. La manel service non si assume la responsabilità per eventuali modifiche apportate dal produttore.

Technical Sheet

Tipo fase	Trifase
Potenza uso continuativo trifase (KVA)	25
Carburante	Diesel
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	400
Motore	KUBOTA V2403
Giri motore (giri/min)	1500
Cilindrata (cm ³)	2434
Numero cilindri	4
Raffreddamento	Aria
Alternatore	Sincrono, 4 poli, con AVR
Numero poli	4
Consumo (L/h)	6.1 l/h
Pressione acustica	50 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm)	1142
Larghezza (mm)	586
Altezza (mm)	730
Peso a secco (Kg)	475
AVR	Sì
Silenziato	Sì
Super silenziato	Sì
Potenza Massima (KVA)	27.5
