



## VINCO 60156 SILENZIATO 2KW

## GENERATORE INVERTER

Reference: 60156

### VINCO 60156 GENERATORE INVERTER SILENZIATO 2KW

Il VINCO 60156 GENERATORE INVERTER SILENZIATO 2KW è un generatore monofase compatto e performante, ideale per applicazioni domestiche,

ricreative e professionali che richiedono energia stabile e silenziosa. Dotato di tecnologia Inverter, assicura un'erogazione di corrente costante e sicura anche per apparecchiature elettroniche sensibili.

Spinto da un motore a 4 tempi da 99,2 cc con potenza di 3 HP, offre una potenza massima di 2 kW e una potenza continua di 1,7 kW, con tensione di 230 V e frequenza di 50 Hz. L'avviamento è manuale e la capacità del serbatoio carburante è di 4,1 litri, garantendo un'autonomia di 3,4-3,8 ore a pieno carico.

La struttura compatta (555 × 315 × 490 mm) e il peso a secco di soli 18,5 kg lo rendono facilmente trasportabile, mentre il livello di rumorosità di 93 dB(A) e la scocca silenziata assicurano un funzionamento più discreto rispetto ai generatori tradizionali.

Dotato di 2 prese da 16A, alternatore Shenwei e capacità olio di 0,5 L, il VINCO 60156 GENERATORE INVERTER SILENZIATO 2KW unisce efficienza, affidabilità e portabilità, risultando la scelta ideale per chi cerca energia pronta all'uso in qualsiasi situazione.

Caratteristiche Tecniche:

Tipo fase: Monofase

Potenza massima monofase: 2 kW

Potenza uso continuativo monofase: 1,7 kW

Frequenza: 50 Hz

Tensione: 230 V

Motore: 4 tempi

Cilindrata: 99,2 cc

Avviamento: Manuale

Capacità olio: 0,5 L

Capacità serbatoio carburante: 4,1 L

Autonomia a pieno carico: 3,4 - 3,8 h

Pressione acustica: 93 dB(A)

Lunghezza: 555 mm

Larghezza: 315 mm

Altezza: 490 mm

Peso a secco: 18,5 kg

Silenziato: Sì

Regolatore di tensione: Inverter

Alternatore: Shenwei

Configurazione prese: 2 × 16A

Potenza: 3 HP

inverter: sì

Se stai cercando un prodotto con caratteristiche tecniche simili [CLICCA QUI](#).

## Technical Sheet

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Tipo fase                              | Monofase              |
| Potenza massima monofase (KW)          | 2                     |
| Potenza uso continuativo monofase (KW) | 1.7                   |
| Frequenza (Hz)                         | 50                    |
| Tensione (V)                           | 230                   |
| Configurazione prese                   | 2X16A                 |
| Motore                                 | 4 Tempi               |
| Avviamento                             | Manuale               |
| Capacità olio (L)                      | 0.5                   |
| Alternatore                            | Shenwei               |
| Capacità serbatoio carburante (L)      | 4.1                   |
| Autonomia (h)                          | 100% carico 3,4-3,8 h |
| Pressione acustica                     | 93 dB(A)              |
| Lunghezza (mm)                         | 555                   |
| Larghezza (mm)                         | 315                   |
| Altezza (mm)                           | 490                   |
| Peso a secco (Kg)                      | 18.5                  |

---

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Inverter                    | Si       |
| Silenziato                  | Si       |
| Regolatore di tensione      | Inverter |
| protezione da sovratensione | 3        |
| cilindrata                  | 99,2 cc  |

---