



GREEN POWER GP700SM-H-A Gruppo Elettrogeno 710kVA Silenziato

Reference: GP700SM Hyundai

GREEN POWER GP700SM-H-A Gruppo Elettrogeno 710kVA Silenziato

Il GREEN POWER GP700SM-H-A Gruppo Elettrogeno 710kVA Silenziato è una macchina progettata per garantire energia elettrica costante e sicura in ogni situazione. Grazie al potente motore Hyundai e all'alternatore Leroy Somer, questo generatore è in grado di assicurare prestazioni elevate e continuità operativa, diventando un supporto indispensabile per aziende, cantieri e strutture che richiedono grandi potenze.

La cofanatura super insonorizzata consente di ridurre al minimo l'impatto acustico, rendendo il GREEN POWER GP700SM-H-A Gruppo Elettrogeno 710kVA Silenziato adatto non solo ad ambienti industriali ma anche a contesti urbani o eventi dove la silenziosità è un requisito fondamentale. Robusto, efficiente e facile da gestire, unisce potenza e affidabilità in un'unica soluzione professionale.

Caratteristiche principali Green Power GP700SM-H-A Gruppo Elettrogeno 70kVA:

Potenza massima Trifase: 710 KVA
Potenza massima Trifase: 568 KW
Carburante: Diesel
Tensione: 230/400 V
Motore: HYUNDAI DP180LB
Capacità serbatoio carburante: 370 L
Alternatore: Leroy Somer TAL0473 F
Avviamento: Automatico
Lunghezza: 5000 mm
Larghezza: 1900 mm
Altezza: 2350 mm
Peso: 5690 Kg

Potenza, efficienza e silenzio in un unico generatore GREEN POWER GP700SM-H-A

Il GREEN POWER GP700SM-H-A Gruppo Elettrogeno 710kVA Silenziato è stato realizzato per garantire la massima continuità operativa in ogni situazione. La combinazione tra il potente motore Hyundai e l'alternatore Leroy Somer assicura prestazioni costanti e durature, mentre la cofanatura super insonorizzata riduce drasticamente l'impatto acustico, rendendolo idoneo anche ad ambienti dove il rumore è un fattore critico.

La qualità costruttiva del GREEN POWER GP700SM-H-A Gruppo Elettrogeno 710kVA è pensata per durare nel tempo: acciaio al carbonio verniciato a polveri, materiali fonoassorbenti di classe 1 e sistemi antivibranti garantiscono resistenza e stabilità anche nelle condizioni più difficili. Ogni dettaglio, dalle porte di accesso rinforzate ai sistemi di sicurezza integrati, è progettato per facilitare l'utilizzo e la manutenzione.

Cerchi un Gruppo Elettrogeno con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'area dedicata ai generatori GREENPOWER o di altri brand specializzati.

Technical Sheet

Tipo fase	Trifase
Potenza massima trifase (KW)	568
Potenza uso continuativo trifase (KW)	568
Potenza massima trifase (KVA)	710
Potenza uso continuativo trifase (KVA)	640
Carburante	Diesel
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230 / 400
Motore	HYUNDAI DP180LB
Normativa Emissioni	NON EMISSIONATO
Giri motore (giri/min)	1500
Regolatore di giri	Elettronico
Avviamento	Automatico
Cilindrata (cm ³)	18273
Numero cilindri	10
Disposizione cilindri	In linea
Raffreddamento	Acqua
Alternatore	Leroy Somer TAL0473 F
Numero poli	4
Grado di protezione	IP23
Capacità serbatoio carburante (L)	370
Consumo (L/h)	103.8 Lt/h al 75% del carico
Autonomia (h)	3.34 h al 75% del carico
Pressione acustica	75 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm)	5000
Larghezza (mm)	1900
Altezza (mm)	2350
Peso a secco (Kg)	5690
Silenziato	Sì
Super silenziato	No

Quadro di commutazione ATS

ATS Predisposto

Batteria al piombo

2X12V 200Ah

Classe di Isolamento

H
