



## Dometic CFX5-55IM Frigorifero portatile 55L

Reference: 97000050762

### Dometic CFX5-55IM Frigorifero portatile 55L Dometic

Il **Dometic CFX5 55IM Frigorifero portatile 55L** è un frigorifero portatile a compressore di nuova generazione, progettato per garantire prestazioni elevate ovunque tu sia. Grazie all'innovativa tecnologia **Vacuume Insulated Panels (VIP)** con isolamento sottovuoto, assicura una tenuta termica superiore e un'efficienza energetica senza paragoni.

Dotato di **ice maker integrato**, produce ghiaccio in modo autonomo e diretto, senza bisogno di sacchetti o cubetti, offrendo un comfort impareggiabile in campeggio, in barca o durante viaggi fuoristrada. Il **compressore a potenza variabile** ottimizza automaticamente i consumi e mantiene temperature costanti anche in condizioni ambientali estreme.

Che venga utilizzato in viaggio oppure all'aperto con amici, Dometic CFX5-55IM può contenere al suo interno fino a 83 lattine da 375 ml, consentendo così di raffreddare grandi quantità di vivande.

È dotato di un **cestello interno estraibile in metallo**, progettato per facilitare il carico, lo scarico e la pulizia del frigorifero.

Il suo **display a colori TFT** impermeabile e ad alta risoluzione, con **porta USB 3.0 QC 18 W** e pulsanti soft-touch, garantisce un controllo immediato e intuitivo. Inoltre, grazie all'app **Dometic Mobile Cooling**, puoi monitorare e regolare la temperatura direttamente dal tuo smartphone.

La struttura robusta con **angoli rinforzati**, **maniglie pieghevoli in lega di alluminio** e guarnizioni ermetiche in **TPE** rende questo frigo freezer portatile ideale per un uso intensivo e outdoor. Completano l'equipaggiamento il **divisore interno amovibile**, la **luce LED interna**, l'**apribottiglie integrato** e il **coperchio antiscivolo con logo Dometic**.

Il Dometic CFX5 55IM combina tecnologia, efficienza e praticità, rappresentando la scelta perfetta per chi vuole il massimo delle prestazioni in mobilità.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE Dometic CFX5-55IM Frigorifero portatile

Lunghezza (mm): 455

Larghezza (mm): 720

Altezza (mm): 480

Peso a secco (Kg): 21,90

Tipo di isolamento: PU (Poliuretano)

Colore: Black (Nero)

Potenza Nominale (W): 47

USB-A: Sì

Connettività: Bluetooth, Interact, WiFi

Cestello: Sì

Tappo di scarico: Sì

Serpentina anticondensa: Sì

Termostato: Elettronico

Tipo di cerniera: Cerniera destra

Luce interna: Sì

Volume (L): 55

Sigillato ermeticamente: Sì

Corrente d'ingresso nominale, corrente alternata (A): 1,08A a 100V; 0,46A a 240V

Corrente d'ingresso nominale, corrente continua (A): 4,2A a 24V, 9,6A a 12V

Refrigerante: R600A

Voltaggio d'ingresso (AC), [V]: 100-240

Voltaggio d'ingresso (DC), [V]: 12/24

Frequenza (Hz): 50/60

Rumorosità a 7 mt: 42 dB(A)

Classe energetica: B

Temperatura minima di esercizio (°C): 16

Temperatura massima di esercizio (°C): 43

Quantità di refrigerante (g): 22

Cerchi un prodotto con caratteristiche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma DOMETIC e di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi e soggetti a variazioni da parte del produttore

## Technical Sheet

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Frequenza (Hz)    | 50 / 60      |
| Larghezza (mm)    | 720          |
| Altezza (mm)      | 480          |
| Peso a secco (Kg) | 21.90        |
| Colore            | Black (Nero) |

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Quantità di refrigerante (g)                         | 22                         |
| Classe energetica                                    | B                          |
| Refrigerante   | R600A                      |
| Rumorosità a 7 mt                                    | 42 [dB(A)]                 |
| Temperatura min di esercizio (°C)                    | 16                         |
| Temperatura max di esercizio (°C)                    | 43                         |
| Connettività   | Bluetooth, Interact, WiFi  |
| Volume (L)   | 55                         |
| Tipo di cerniera                                     | Cerniera destra            |
| Corrente d'ingresso nominale, corrente alternata (A) | 1.08A a 100V; 0.46A a 240V |
| Corrente d'ingresso nominale, corrente continua (A)  | 4.2A a 24V, 9.6A a 12V     |
| Termostato   | Elettronico                |
| Potenza Nominale (W)                                 | 47                         |
| Tipo di isolamento                                   | PU (Poliuretano)           |
| USB-A  | Si                         |
| Cestello   | Si                         |
| Tappo di scarico                                     | Si                         |
| Serpentina anticondensa                              | Si                         |
| Luce interna   | Si                         |
| Sigillato ermeticamente                              | Si                         |
| Voltaggio d'ingresso (AC), [V]                       | 100-240                    |
| Voltaggio d'ingresso (DC), [V]                       | 12/24                      |