

Gruppo elettrogeno PRAMAC GSW30P Supersilenziato MCP

Reference: SU260TPAT00 /



Gruppo elettrogeno PRAMAC GSW30P MCP Trifase 26 KW Supersilenziato AVR

Gruppo elettrogeno PRAMAC GSW30P trifase da 26 KW con motore alimentato a diesel a 1500 giri/minuto. Il gruppo elettrogeno PRAMAC GSW30P è dotato di avviamento elettrico. L'alternatore trifase del gruppo elettrogeno PRAMAC GSW30P è Mecc Alte senza spazzole con regolatore di tensione **AVR**. Il motore a diesel Perkins rende il gruppo elettrogeno GSW30P **molto affidabile** in quanto è stato costruito e progettato utilizzando materiali di ottima qualità e con una base facilmente forcabile per il trasporto con carrelli.

Grazie alla sua cofanatura questo gruppo elettrogeno è **supersilenziato**. In più è facile da trasportare, installare e posizionare grazie alla dimensione compatta, questo modello è ideale per l'emergenza rete, edilizia, officine mobili e applicazioni industriali. Il gruppo elettrogeno PRAMAC GSW30P trifase è adatto per l'utilizzo all'aperto in cantieri o per piccoli lavori professionali all'esterno.

Caratteristiche tecniche del gruppo elettrogeno PRAMAC GSW30P MCP Trifase:

Potenza massima Trifase: 26 KW
Potenza uso continuo Trifase: 24.4 KW
Carburante: Diesel
Tensione: 400 V
Frequenza: 50 Hz
Motore: Perkins 1103A-33G
Avviamento: Elettrico
Consumo: 7.1 Lt/h al 100% del carico
Lunghezza: 2000 mm
Larghezza: 920 mm
Altezza: 1310 mm
Peso: 877 Kg
AVR

Prese:

N.1 3P+N+T 400V 63A
N.1 3P+N+T CEE 400V 32A
N.2 2P+T CEE 230V 16A
N.1 230V 16A SCHUKO

Il generatore di corrente PRAMAC GSW30P è un gruppo elettrogeno professionale a diesel sviluppato da Pramac che offre molte soluzioni ad una varietà di applicazioni, dall'utilizzo continuo a quello in emergenza rete. Il generatore di corrente PRAMAC GSW30P è conforme alle normative sulla sicurezza ed emissioni acustiche e può essere usato sia in ambito residenziale che industriale.

Il gruppo elettrogeno GSW30P è equipaggiato con un affidabile motore Perkins alimentato a diesel e diverse soluzioni di quadro di controllo, supplementi e accessori lo rendono versatile e capace di soddisfare le esigenze più impegnative del cliente.

Se stai cercando un gruppo elettrogeno come il generatore di corrente GSW30P MCP trifase allora ti consigliamo di sfogliare il nostro catalogo di [gruppi elettrogeni terrestri](#) per trovare quello che più si avvicina alle tue necessità.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Technical Sheet

| | |
|--|---|
| Tipo fase | Trifase |
| Potenza massima trifase (KW) | 26 |
| Potenza uso continuativo trifase (KW) | 24.4 |
| Potenza massima trifase (KVA) | 32.5 |
| Potenza uso continuativo trifase (KVA) | 30.5 |
| Carburante | Diesel |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Tensione (V) | 400 |
| Configurazione prese | 1 x 400V 63A 3P+N+T - 1 x 400V 32A 3P+N+T CEE - 2 x 230V 16A 2P+T CEE - 1 x 230V 16A SCHUKO |
| Motore | PERKINS 1103A-33G, aspirato naturalmente |
| Regolatore di giri | Meccanico |
| Avviamento | Elettrico |
| Cilindrata (cm ³) | 3300 |
| Numero cilindri | 3 |
| Disposizione cilindri | In linea |
| Capacità olio (L) | 8.3 |
| Raffreddamento | Acqua |
| Alternatore | Mecc Alte ECP28-VL/4, senza spazzole |
| Numero poli | 4 |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 68 |
| Consumo (L/h) | 5.4 al 75% del carico / 7.1 al 100% del carico |
| Autonomia (h) | 12.6 al 75% del carico / 9.6 al 100% del carico |
| Potenza acustica | 93 dB(A) |
| Pressione acustica | 64 dB(A) a 7 m |
| Lunghezza (mm) | 2000 |
| Larghezza (mm) | 920 |
| Altezza (mm) | 1310 |
| Peso a secco (Kg) | 877 |

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Silenziato | Sì |
| Super silenziato | Sì |
| Tipo di prodotto | Gruppo elettrogeno |
| Quadro di commutazione ATS | No ATS |
| Regolatore di tensione | AVR |
| Marca Motore | Perkins |
