



GENERATORE CARDANO MONOFASE/TRIFASE 24,2 KVA AVR

Reference: PTO22MTAVR

GENERATORE CARDANO MONOFASE/TRIFASE 24,2 KVA AVR

Generatore a cardano monofase / trifase con attacco trattore da 3000 giri/minuto, capace di erogare una potenza di 24,2KVA, completo di **regolatore di tensione AVR**.

Facile da trasportare, installare e posizionare grazie alla dimensione compatta, questo modello è ideale per essere montato su un gruppo trattore. Il generatore a cardano ha una potenza trattore richiesta di 45 HP e una velocità presa di forza di 435 giri/minuto.

Questi gruppi elettrogeni compatti, robusti e facili da usare, sono completi di base con attacco a 3 punti per un fissaggio sicuro su ogni trattore.

La trasmissione della potenza avviene tramite il giunto cardanico (non incluso), collegato al moltiplicatore del gruppo elettrogeno.

I generatori per attacco al trattore sono pensati principalmente per aziende agricole, fattorie, allevamenti e alpeggi ma si adattano facilmente a qualunque situazione di emergenza.

Gruppo trattore professionale che lo rende una delle migliori scelte rispetto ai suoi concorrenti, dotato di una robusta struttura con telaio protettivo.

Caratteristiche tecniche:

Tipo fase: Monofase / Trifase
Potenza in continuo: 22 KVA
Potenza in continuo: 17.6 KW
Potenza in emergenza: 24.2 KVA
Potenza in emergenza: 19.4 KW
Tensione: 230 / 400 V
Frequenza: 50 Hz
Giri motore: 3000 giri/min
Potenza trattore necessaria: 45 hp
Giri presa di forza: 435 giri/min
Rapporto moltiplicatore: 1:6.9
Capacità olio moltiplicatore: 0.7 Lt
Alternatore: NSM, autoeccitato, con spazzole
Regolatore di tensione: AVR
Lunghezza: 958 mm
Larghezza: 843 mm
Altezza: 1003 mm
Peso: 150 Kg

Cerchi un prodotto con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma di gruppi

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Technical Sheet

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Tipo fase | Monofase / Trifase |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Tensione (V) | 230 / 400 |
| Giri motore (giri/min) | 3000 |
| Capacità olio (L) | 0.7 |
| Alternatore | Con spazzole |
| Numero poli | 2 |
| Grado di protezione | IP23 |
| Giri presa di forza (giri/min) | 435 |
| Potenza richiesta trattore | 45 HP |
| Rapporto di trasmissione | 1 : 6.9 |
| Lunghezza (mm) | 958 |
| Larghezza (mm) | 843 |
| Altezza (mm) | 1003 |
| Silenziato | No |
| Super silenziato | No |
| Regolatore di tensione | AVR |