



## SERBATOIO SEO7 7000 LITRI

Reference: SEO7

## SERBATOIO SEO7 7000 LITRI

SERBATOIO SEO 7000 LITRI: La Soluzione Omologata per lo Stoccaggio di Carburante

Se stai cercando un serbatoio per carburanti di grande capacità, il SERBATOIO SEO 7000 LITRI (Modello SEO 7) è la scelta ideale, unendo sicurezza certificata a una costruzione robusta.

Massima Capacità e Sicurezza per il tuo Carburante

Il SERBATOIO SEO 7000 LITRI offre una capacità nominale di 7.000 litri ed è classificato nella categoria "C" per liquidi infiammabili. Questo prodotto è omologato e certificato direttamente dal Ministero dell'Interno, in piena conformità con il D.M. 22 Novembre 2017.

Dettagli Tecnici del Modello SEO 7:

**Materiale di Costruzione:** La scocca è realizzata in resistente Acciaio al Carbonio S235JR, un materiale scelto per garantire la massima durabilità.

**Dimensioni:** Le dimensioni esterne del bacino di contenimento sono: Lunghezza 3.200 mm, Larghezza 2.100 mm e Altezza 1.210 mm.

**Bacino di Contenimento:** Il serbatoio è dotato di un bacino autoportante con capacità pari al 110% del volume del serbatoio.

Per un controllo e una gestione efficiente, è disponibile come accessorio opzionale la pompa manuale rotativa e a pistoncini. Inoltre, per chi cerca un monitoraggio avanzato, è possibile integrare la centralina elettronica TM 2000.

Affidati alla qualità costruttiva italiana e scegli la sicurezza di un SERBATOIO SEO 7000 LITRI omologato.

### CARATTERISTICHE TECNICHE SERBATOIO SEO 7000 LITRI

Capacità serbatoio carburante (L) 7000

Lunghezza (mm) 3200

Larghezza (mm) 2100

Altezza (mm) 1210

Materiale principale scocca: Acciaio al Carbonio S235JR

I contenitori-distributori rimovibili di carburanti liquidi per autotrazione di categoria "C" nella gamma SEO sono omologati e certificati dal Ministero dell'Interno in conformità al D.M. 22 Novembre 2017 e al D.M. 31 Luglio 1934, mediante approvazione del DCPST/A7/02717/AT/09275 del 02-05-2023. Sono dei serbatoi per lo stoccaggio e il rifornimento di carburanti liquidi per autotrazione di categoria "C", cilindrici ad asse orizzontale in lamiera d'acciaio al carbonio S235JR (UNI-EN 10025), con spessore di 30/10 [mm], saldati interamente in filo continuo e trattati esternamente contro la corrosione mediante decapaggio della lamiera, primer-antiruggine al cromo di zinco e finitura con smalto bicomponente di elevata qualità eseguita in cabina di verniciatura, con scrupoloso abbattimento degli agenti inquinanti nel rispetto dell'ambiente.

State cercando un serbatoio con caratteristiche tecniche diverse? [Qui](#) potete trovare l'intera gamma di marchi specializzati nel settore.

## Technical Sheet

Capacità serbatoio carburante (L)	7000
Lunghezza (mm)	3200
Larghezza (mm)	2100
Tipo di prodotto	Serbatoio
Pompa manuale rotativa e a pistoni	Opzionale