Man.El.Service Srl
Torino: +39 011 25 35 33 I Milano: +39 02 83 62 30 79
info@manelservice.com
Via Carlo Pittara 46 - 10151 Torino (TO) - Italy
PIVA 09031950018 - Num. REA: 1020262
SDI 5RUO82D Cap. Soc. € 20.000 I.V

DazeBox S Urban Stazione di ricarica per Auto elettriche 64A 2x22.2KW, con protezione sovratensioni e misuratore MID

Reference: US01IT64TMRI

DazeBox S Urban Stazione di ricarica per Auto elettriche 64A 2x22.2KW

Massima resistenza e durevolezza per la ricarica in ambito pubblico. Urban racchiude in un compattissimo corpo in acciaio inossidabile tutta la tecnologia di ricarica Daze.

Resistenza e manutenibilità

Urban è certificata IK 10 e adatta agli ambienti aggressivi grazie al corpo in acciaio AISI 304. L'ampio sportello frontale permette facile accesso alla componentistica interna e agile rimozione dei blocchi prese per la manutenzione.

Installazione semplificata al massimo

Richiede una sola linea di alimentazione, non necessita di bobine di sgancio e integra già le protezioni magnetotermiche differenziali. Inoltre, offre come optional le protezioni contro le sovratensioni permanenti e transitorie.

Bilanciamento tra le due prese

Utilizza una singola linea di alimentazione ed è in grado di distribuire automaticamente e in modo intelligente l'energia disponibile tra le due prese. Garantendo prestazioni di ricarica ottimali per più veicoli senza la necessità di infrastrutture aggiuntive.

Technical Sheet

Tipo fase	Trifase
Corrente nominale (A)	64
Presa di ricarica	Modo 3
Protezione IP	IP54
Temperatura di funzionamento	Da -30° C / +55°
Dimensioni [mm]	1360 x 245 x 180 mm
Potenza massima assorbita	2x22,2 kW
Punti di connessione	2x25
Protezione IK	IK10
Protezione magnetotermica differenziale	Tipo A (30 mA), curva C

Man.El.Service Srl
Torino: +39 011 25 35 33 I Milano: +39 02 83 62 30 79
info@manelservice.com
Via Carlo Pittara 46 - 10151 Torino (TO) - Italy
PIVA 09031950018 - Num. REA: 1020262
SDI 5RUO82D Cap. Soc. € 20.000 I.V

Protezione contro le sovratensioni	SPD Tipo 2 40kA / POP 285 V ±5%
Misura corrente certificataMID	Sì