

Generatore 100KVA Supersilenziato STAGE V

Reference: GE100GP



Generatore 100KVA Supersilenziato STAGE V

Generatore di ultima generazione, progettato per offrire prestazioni eccezionali e un funzionamento estremamente silenzioso. Con una potenza continua di 80 KW e un motore HYUNDAI DP034CDV conforme alla normativa Stage V sulle emissioni, questo generatore rappresenta la soluzione ideale per un'ampia gamma di applicazioni, sia in ambito industriale che civile.

Caratteristiche Principali:

Flessibilità: Grazie alla possibilità di erogare sia tensione monofase che trifase, questo generatore si adatta a diverse esigenze.

Potenza: Con una potenza continua di 80 kW, è in grado di alimentare un'ampia varietà di attrezzature e macchinari.

Silenziosità: Il design del generatore e l'attenta insonorizzazione garantiscono un livello di rumorosità estremamente ridotto, rendendolo ideale per ambienti sensibili al rumore.

Efficienza: Il motore HYUNDAI assicura un'ottima efficienza e un consumo contenuto.

Compatto e maneggevole: Le dimensioni contenute facilitano il trasporto e l'installazione.

Ecologico: Grazie alla conformità alla normativa Stage V, questo generatore rispetta i più rigorosi standard sulle emissioni inquinanti.

Caratteristiche principali:

Tipo di fase: Monofase / Trifase

Potenza uso continuo: 100 KVA / 80 KW

Potenza massima: 100 KVA / 80 KW

Motore: IVECO FTT F36ETVP03.A94

Giri motore: 1500 rpm

Normativa emissioni: Stage V

Avviamento: Elettrico

Tensione disponibile ai morsetti: 230 / 400 V

Frequenza: 50 Hz

Capacità serbatoio: 160 l

Consumo al 75% del carico: 17.3 Lt/h

Pressione acustica: 66 dB(A) @ 7 m

Lunghezza: 3000 mm

Larghezza: 1100 mm

Altezza: 1820 mm

Peso a secco: 2030 Kg

N poli: 4

classe isolamento: H

Grado di protezione: IP23

Alternatore: Mecc Alte

Cilindrata: 3410 cc

cilindri: 4

Cerchi un generatore con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'area dedicata ai generatori di brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Technical Sheet

Tipo fase	Monofase / Trifase
Potenza massima trifase (KW)	84
Potenza uso continuativo trifase (KW)	80
Potenza massima trifase (KVA)	105
Potenza uso continuativo trifase (KVA)	100
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230 / 400
Motore	HYUNDAI
Normativa Emissioni	Stage 5
Giri motore (giri/min)	1500
Regolatore di giri	Elettronico
Avviamento	Elettrico
Cilindrata (cm ³)	3410
Numero cilindri	4
Alternatore	MECC ALTE ECP34-2S/4C
Numero poli	4
Grado di protezione	IP23
Capacità serbatoio carburante (L)	160
Consumo (L/h)	17.3 al 75% del carico
Pressione acustica	66 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm)	3000
Larghezza (mm)	1100
Altezza (mm)	1820
Peso a secco (Kg)	2030
Silenziato	Sì
Super silenziato	Sì
Tipo di prodotto	Gruppo elettrogeno
Marca Motore	Hyundai