



GENMAC POWERSMART GR4000EiN

Reference: 03445

GENMAC POWERSMART GR4000EiN

Il generatore GENMAC POWERSMART GR4000EiN monofase è alimentato da un motore a benzina 4 tempi a 3000 giri e riesce ad erogare una potenza massima di 4 KW, con tecnologia Inverter.

Il generatore GENMAC POWERSMART GR4000EiN è dotato di componenti di alta qualità, è leggero, compatto, con un design moderno e molto facile da trasportare. Il generatore monofase 4 KW è dotato di un avviamento manuale ed elettrico con batteria.

Caratteristiche principali del GENMAC POWERSMART GR4000EiN:

Design compatto, leggero e facile da trasportare;

Ridotti consumi di carburante ed emissioni grazie alla tecnologia Inverter;

Ideale per alimentare dispositivi elettronici sensibili, computer e PC;

Perfetto per camper, campeggio, attività all'aperto e tempo libero;

Soluzione ideale per bancarelle, mercati ed eventi itineranti;
Kit carrello incorporato.

Caratteristiche tecniche del GENMAC POWERSMART GR4000EiN:

Tipo di fase: Monofase

Potenza massima 4.44 KVA / 4 KW

Potenza uso continuo: 4.22 KVA / 3.8 KW

Motore: Rato R225-V

Giri motore: 3000 rpm

Avviamento: Manuale / Elettrico

Carburante: Benzina

Tensione: 230 V

Frequenza: 50 Hz

Quadro prese: 2 x 230V 16A SCHUKO

Capacità serbatoio: 8.3 l

Consumo carburante: 1.66 l/h

Autonomia: 5 h

Pressione acustica: 66 dB(A) @ 7 m

Regolatore di tensione: Inverter

Lunghezza: 590 mm

Larghezza: 456 mm

Altezza: 511 mm

Peso: 46.5 Kg

Cerchi un generatore con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'area dedicata ai generatori GENMAC o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi e possono essere soggetti a revisioni.

Technical Sheet

Tipo fase	Monofase
Potenza massima monofase (KW)	4
Motore	Rato R225-V
Potenza uso continuativo monofase (KW)	3.5
Potenza uso continuativo monofase (KW)	3.8
Potenza massima monofase (KVA)	4.44
Potenza uso continuativo monofase (KVA)	4.22
Carburante	Benzina
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230
Configurazione prese	2 x 230V 16A SCHUKO
Giri motore (giri/min)	3000
Avviamento	Manuale / Elettrico
Cilindrata (cm ³)	212
Numero cilindri	1
Raffreddamento	Aria
Grado di protezione	IP23
Capacità serbatoio carburante (L)	8.3
Consumo (L/h)	1.66
Autonomia (h)	5

Pressione acustica	66 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm)	590
Larghezza (mm)	456
Altezza (mm)	511
Peso a secco (Kg)	46.5
Silenziato	Sì
Super silenziato	Sì
Quadro di commutazione ATS	No ATS
Regolatore di tensione	Inverter