

HYUNDAI DPK-DDE-125S GRUPPO ELETTROGENO 1500 GIRI TRIFASE SILENZIATO 125 kVA



Reference: 65564

HYUNDAI DPK-DDE-125S GRUPPO ELETTROGENO 1500 GIRI TRIFASE SILENZIATO 125 kVA

Il **HYUNDAI DPK-DDE-125S Gruppo Elettrogeno 1500 Giri Trifase Silenziato 125 kVA** è la soluzione professionale ideale per chi necessita di energia elettrica affidabile, potente e silenziosa. Con potenza massima di 100 kW/125 kVA e potenza nominale di 90 kW/113 kVA, questo generatore trifase (predisposto anche per uso monofase) garantisce prestazioni costanti anche nei contesti più esigenti, con voltaggio 230/400 V a 50 Hz.

Grazie alla cofanatura insonorizzante, il rumore percepito è di soli 72 dB(A) a 7 metri di distanza, rendendo questo gruppo elettrogeno perfetto per cantieri,

eventi, strutture ricettive e ambienti dove il rispetto dei limiti acustici è fondamentale.

Il grado di protezione IP23 e l'isolamento H/H assicurano resistenza a polvere, umidità e agenti esterni.

Caratteristiche Tecniche:

Modello DPK-DDE-125S

Fase Monofase/Trifase

Potenza nominale TF 90 kW/113 kVA

Potenza massima TF 100 kW/125 kVA

Voltaggio 230/400 V - 50 Hz

Amperaggio 162 A

Rumorosità 72 dB(A) misurata a 7 m

Grado di protezione IP IP23

Grado di isolamento H/H

Altitudine < 1000 m s.l.m

Fattore di potenza $\cos\phi = 0,8$

Tolleranza frequenza $\pm 1\%$

Alternatore modello LEROY SOMER TAL-A44-E

Eccitatrice senza spazzole, auto-eccitazione

Regolazione AVR: R120

Centralina di comando DSE6120MKIII

Predisposizione ATS 65547

Protezione per bassa pressione dell'olio

Protezione per alta temperatura motore

Protezione per sovravelocità

Gestione arresto di emergenza

Sistema di allarme e segnalazione anomalie

Presa 1x16 A

Prese 2x32 A - Monofase
Presa 1x32 A - Trifase
Uscita Trifase tramite morsettiera
Marca motore DEUTZ
Modello motore BF4M1013EC G1
Cilindrata 4760 cc
Tipo iniezione Diretta
Nr. cilindri 4
Giri motore 1500/min
Consumi a 100/75/50% carico 16,4/12,3/8,2 L/h
Carburante Diesel
Capacità serbatoio 230 L
Capacità totale lubrificazione 20 L
Refrigerazione a liquido refrigerante
Capacità totale raffreddamento 9,8 L
Flusso aria ventola 180 m³/min
Dimensioni 285x105x165 cm
Peso 1576 kg
Raffreddamento a liquido
Cofanatura insonorizzante
Pulsante d'emergenza di sicurezza
Pannello di controllo waterproof
Interruttore automatico miniaturizzato e waterproof

se stai cercando un prodotto con caratteristiche simili [CLICCA QUI](#).

Technical Sheet

Tipo fase	Monofase / Trifase
Potenza massima trifase (KW)	100
Potenza massima trifase (KVA)	125
Carburante	Diesel
Frequenza (Hz)	50
Giri motore (giri/min)	1500
Cilindrata (cm³)	4760
Numero cilindri	4
Iniezione	Diretta
Capacità serbatoio (L)	230
Dimensioni prodotto (mm)	2850x1050x1650
Pressione acustica	72 dB(A) a 7 m
Marca Motore	Deutz
Voltaggio	230V - 400V
Consumo 100% di carico (indicativi)	16,4 L/H
Potenza nominale trifase (KW)	90
Potenza nominale Trifase (KVA)	113