



Pramac PMi6500 Generatore Inverter StageV

Reference: PR552SXB000

Pramac PMi6500 StageV

Pramac PMi6500 Generatore Inverter Connettore ATS - StageV rappresenta la soluzione ideale per chi cerca un gruppo elettrogeno che combini silenziosità di funzionamento, minor consumo di carburante e stabilità di tensione. Grazie alla sua tecnologia inverter, questo generatore Pramac PMi6500 stabilizza la tensione in uscita, fornendo un'alimentazione sicura e affidabile per ogni tipo di apparecchiatura, inclusi i dispositivi elettronici più sensibili.

L'efficienza è al primo posto: la modalità "Economy" regola automaticamente la velocità del motore OHV in base al carico richiesto, ottimizzando il consumo medio di carburante e riducendo significativamente il rumore. Il motore OHV Pramac garantisce un'alimentazione costante per svariate applicazioni, mentre la protezione per il basso livello dell'olio motore ne assicura la durabilità.

Caratteristiche tecniche Pramac Generatore PMi6500:

Frequenza Hz: 50

Tensione V: 230

Fasi: 1

Potenza Massima Kw: 6.5

Potenza Nominale Kw: 6

Marca: Pramac

Tipo: OHV

Livello emissioni gas di scarico: Stage V

Numero giri motore rpm: Variable

Carburante: Benzina

Sistema di avviamento: Elettrico (+Strappo)

Protezione basso livello olio (oil guard): ✓

Sistema di regolazione delle tensione: Inverter

Lunghezza (L) mm: 625

Larghezza (W) mm: 448

Altezza (H) mm: 560

Peso (a secco) kg: 50.5

Capacità del serbatoio: 14

Consumo carburante 50% l/h: 2.1

Autonomia al 50% del carico (Eco Mode) h: 6.6

Potenza acustica (LWA) dBA: 96

Pressione acustica a 7 m dBA: 68

Prese: 1x SCHUKO 230V 16A IP44 + 1x 2P+T CEE 230V 32A IP44 1

Se stai cercando un prodotto con caratteristiche tecniche simili a Pramac Generatore PMI6500 [CLICCA QUI](#).

Immagini e dati tecnici non impegnativi. Si prega sempre di consultare la scheda tecnica rilasciata dal costruttore. La Manel Service non si assume la responsabilità per eventuali modifiche apportate dal produttore o eventuali errori di battitura.

Technical Sheet

Tipo fase	Monofase
Potenza massima monofase (KW)	6.5
Motore	PRAMAC OHV
Potenza uso continuativo monofase (KW)	6
Carburante	Benzina
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230
Configurazione prese	1x230V 32A 2P+T CEE 1x230V 16A 2P+T Schuko
Normativa Emissioni	Stage 5
Giri motore (giri/min)	Variabile
Avviamento	Elettrico (+Strappo)
Capacità olio (L)	0.85
Capacità serbatoio carburante (L)	14
Consumo (L/h)	2.1
Autonomia (h)	6.6
Pressione acustica	68 dB(A) - 7 m
Lunghezza (mm)	625
Larghezza (mm)	448

Altezza (mm)	560
Peso a secco (Kg)	50.5
Silenziato	Sì
Regolatore di tensione	Inverter