



POWERMATE WX3200 GENERATORE MONOFASE 3.69KVA AVR

Reference: PR242SXIZ00

POWERMATE WX 3200 GENERATORE MONOFASE 3.69 KVA AVR

POWERMATE WX 3200 è un Il Generatore monofase dotato di un motore alimentato a benzina 4 Tempi, capace di erogare una potenza massima di 3,69 KVA completo di regolatore di tensione AVR.

Il generatore POWERMATE WX 3200, è dotato di robusti maniglioni e ruote che ne permettono una facile portabilità; come tutta la gamma POWERMATE WX 3200, è un gruppo elettrogeno che rispetta un alto standard qualitativo e garantisce un elevato livello di affidabilità.

I punti di forza del POWERMATE WX 3200 sono: l'alta qualità dei componenti, leggerezza, compattezza, trasportabilità e la facilità d'uso e anche il design moderno. Il generatore monofase 3KVA è dotato di un avviamento manuale a corda.

Il generatore è stato sviluppato appositamente per il campeggio, le roulotte, le case, e applicazioni di hobbistica, ecc, per questo motivo rispecchia delle caratteristiche e comodità peculiari che ne permettono l'affidabilità e la comodità negli ambiti di applicazione.

Completano la dotazione si serie sul POWERMATE WX 3200 un comodo **contaore**, **serbatoio maggiorato** per una grande autonomia e **protezione anti pioggia**, per utilizzarlo anche in caso di maltempo.

I vantaggi del regolatore di tensione AVR

Il regolatore di tensione automatico, o AVR consente al generatore monofase 3KVA di erogare energia stabile e poter quindi collegare apparecchiature con elettronica delicata come computer, elettrodomestici, smartphone e tablet: il gruppo elettrogeno quindi l'ideale per un utilizzo domestico, in campeggio, per l'hobbistica ed il tempo libero, ma anche per cantieri ed artigiani.

Il regolatore di tensione AVR e l'altro standard qualitativo dell'alternatore con avvolgimenti in rame vi forniranno energia sicura e stabilizzata.

Caratteristiche Tecniche del POWERMATE WX 3200

Tipo di fase: Monofase
Potenza Continua Monofase: 3.06 KVA / 2.45 KW
Potenza Massima Monofase: 3.69 KVA / 2.95 KW
Tensione VAC: 230 V
Frequenza (Hz): 50
Regolatore di tensione: AVR
Quadro avviamento: Manuale con auto avvolgente

Motore: OHV 4 tempi
Giri al minuto RPM: 3000
Alimentazione: Benzina
Capacità serbatoio: 17 l
Consumo @ 75 % del carico: 1.29 l/h
Autonomia @ 75 % del carico: 13.1 h
Pressione acustica: 65 dB(A) @ 7m
Lunghezza: 685 mm
Larghezza: 505 mm
Altezza: 520 mm
Peso netto: 49 Kg

Cerchi un generatore con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'area dedicata ai generatori POWERMATE o di altri brand specializzati

Technical Sheet

Tipo fase	Monofase
Potenza massima monofase (KW)	2.95
Potenza uso continuativo monofase (KW)	2.45
Potenza massima monofase (KVA)	3.69
Potenza uso continuativo monofase (KVA)	3.06
Carburante	Benzina
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230
Configurazione prese	2 x 230V
Motore	OHV 4 tempi
Normativa Emissioni	Usò Stazionario
Giri motore (giri/min)	3000
Regolatore di giri	Meccanico
Avviamento	A strappo
Raffreddamento	Aria
Capacità serbatoio carburante (L)	17
Consumo (L/h)	1.3 al 75% del carico
Autonomia (h)	13.1 al 75% del carico / 10 al 100% del carico
Pressione acustica	65 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm)	685
Larghezza (mm)	505
Altezza (mm)	520
Peso a secco (Kg)	49
Silenziato	No

Super silenziato	No
Quadro di commutazione ATS	No ATS
Regolatore di tensione	AVR
Marca Motore	OHV
