



ITALTOWER MANTISM PRO02 TORRE FARO 4x320 LED Carrello stradale omologato Max 750kg STAGEV

Reference: MANTISM_PRO02

ITALTOWER MANTISM PRO02 TORRE FARO 4x320 LED Carrello stradale omologato Max 750kg STAGEV

ITALTOWER MANTISM PRO02 TORRE FARO 4x320 LED Carrello stradale omologato Max 750kg STAGEV è una torre faro diesel compatta e versatile, progettata per garantire elevate prestazioni e massima affidabilità in cantiere e in ambito professionale. Dotata di motore Yanmar L70V a 3000 giri, alternatore Linz Alumen e centralina ComAp AMF5, assicura una potenza d'uscita di 4.2 kVA con consumi contenuti pari a 0,55 l/h e un'autonomia fino a 72 ore grazie al serbatoio da 40 litri.

La struttura è pensata per offrire praticità e resistenza: altezza massima di 7 metri, sistema di elevazione manuale, rotazione a 350°, carrello stradale omologato sotto i 750 kg, misure gomme 185/70R13, vasca di raccolta al 110%, stabilizzatori 2+1 e verniciatura a polvere. Il motore a refrigerazione ad aria, conforme allo standard Stage V, garantisce un funzionamento affidabile anche in condizioni ambientali estreme, da -30 °C a +50 °C, con emissioni acustiche contenute a 65 dB a 7 metri.

CARATTERISTICHE TECNICHE ITALTOWER MANTISM PRO01

Frequenza 50 Hz
Voltaggio 230 V
Temperatura di funzionamento -30/+50
Emissioni acustiche 65 dB @7m
Centralina ComAp AMF5
Modello Yanmar L70V
Velocità 3000 giri
Refrigerante Aria
Cilindri 1
Emissioni Stage V
Modello Linz Alumen
Potenza d'uscita 4.2 kVA
Consumo di carburante 0,55 l/h
Serbatoio 40 l
Carburante Diesel
Autonomia 72 h
Altezza 7 m
Sistema di elevazione Manuale
Rotazione 350°
Resistenza aerodinamica 110 km/h
Carrello Carrello stradale omologato < 750 kg

Misura gomme 185/70R13
Base Vasca di raccolta 110%
Stabilizzatori 2+1
Verniciatura Verniciatura a polvere

Cerchi una torre faro con caratteristiche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma di torri ITALTOWER o di altri brand specializzati.

Technical Sheet

Tipo fase	Monofase
Modello	Yanmar L70V
Normativa Emissioni	Stage 5
Numero cilindri	1
Alternatore	Linz Alumen
Capacità serbatoio (L)	40
Proiettori	4 x 320 W
Area illuminata (m²)	5000
Lumen totali (Lm)	180.000
Alzata	Sistema di sollevamento manuale
Altezza massima (m)	7
Rotazione del palo	350°
Con generatore / Senza generatore	Con generatore
Stabilità al vento (Km/h)	110
Consumo (L/h)	0.55
Autonomia (h)	72
Pressione acustica	65 dB (A)
Peso a secco (Kg)	605
Marca Motore	Yanmar
Potenza d'uscita	4.2 kVA
Dimensioni (cm)	200x150x250