

ECOFLOW Delta pro 3 SMart Extra Battery Batteria supplementare 4.096 Wh



Reference: ECO62284

ECOFLOW Delta pro 3 SMart Extra Battery Batteria supplementare 4.096 Wh

ECOFLOW Delta pro 3 SMart Extra Battery Batteria supplementare 4.096 Wh è la batteria aggiuntiva progettata per espandere in modo intelligente la capacità di accumulo del sistema EcoFlow Delta Pro 3, garantendo autonomia energetica prolungata per abitazioni, uffici e situazioni di emergenza.

ECOFLOW Delta pro 3 SMart Extra Battery 4.096 Wh utilizza celle LFP (LiFePO₄) di alta qualità che assicurano oltre 4.000 cicli di vita mantenendo più dell'80% della capacità originale, offrendo affidabilità nel tempo. ECOFLOW Delta pro 3 SMart Extra Battery 4.096 Wh si collega tramite porta proprietaria EcoFlow con ingresso fino a 80 A e uscita fino a 100 A continui, permettendo ricariche rapide e alimentazione stabile per i tuoi dispositivi. ECOFLOW Delta pro 3 SMart Extra Battery 4.096 Wh include protezioni complete contro sovratensione, sovraccarico, sovratemperatura, cortocircuito, bassa temperatura, bassa tensione e sovracorrente, per un utilizzo sicuro in ogni condizione. ECOFLOW Delta pro 3 SMart Extra Battery 4.096 Wh opera in un ampio range di temperature, da -10 °C a 45 °C in scarico e stoccaggio, con temperatura ottimale di esercizio tra 20 °C e 30 °C. ECOFLOW Delta pro 3 SMart Extra Battery 4.096 Wh è conforme alle direttive europee 2014/30/EU, 2011/65/EU (RoHS), (EU) 2015/863 (RoHS) e al Regolamento (EU) 2023/1542, garantendo standard elevati di sicurezza e sostenibilità ambientale. ECOFLOW Delta pro 3 SMart Extra Battery 4.096 Wh è la soluzione ideale per chi cerca espandibilità, durata e prestazioni costanti nel proprio sistema di accumulo energetico EcoFlow.

Caratteristiche tecniche:

Modello: EFD521-EB

Peso netto: Circa 33 kg

Dimensioni: 215,5 x 295 x 691,8 mm circa

Tensione nominale: 51,2 V

Capacità stimata: 80 Ah / 4.096 Wh

Chimica cella: LFP (LiFePO₄)

Ciclo di vita: Più dell'80% dello stato dopo 4.000 cicli a 0,5 C/0,5 C a 25°C

Porta ingresso (caricamento): Porta proprietaria EcoFlow 40 V-58,4 V 80 A Max

Porta uscita (scaricamento): Porta proprietaria EcoFlow 40 V-58,4 V 100 A continua

Protezioni: Sovratensione, sovraccarico, sovratemperatura, cortocircuito, bassa temperatura, bassa tensione, sovracorrente

Temperatura di esercizio ottimale: 20°C - 30°C

Temperatura di caricamento: 0°C - 45°C

Temperatura di scaricamento: Da -10°C a 45°C

Temperatura di stoccaggio: Da -10°C a 45°C

Classificazione IP: IP20 (pacco batteria interna: IP65)

Conformità: Direttiva 2014/30/EU, 2011/65/EU (RoHS), (EU) 2015/863 (RoHS), Regolamento (EU) 2023/1542

Se stai cercando un prodotto con caratteristiche tecniche simili [CLICCA QUI](#)

Technical Sheet

Dimensioni prodotto (mm)	215,5 x 295 x 691,8
Capacità batterie (Wh)	4096
Peso (Kg)	33
Temperatura Lavoro	20°C - 30°C
Campo di temperatura di scarica	-10...45 °C
Campo di temperatura di carica	0...45 °C
Amperaggio di potenza continua	90 ah
CICLO DI VITA	Più dell'80% dello stato dopo 4.000 cicli
Tensione Nominale	51.9 V
Temperatura di stoccaggio	-10°C a 45°C