



VISA F 20 FOX GENERATORE 22KVA SILENZIATO TRIFASE AVR

Reference: F 20 FOX

VISA F 20 FOX GENERATORE 22KVA SILENZIATO TRIFASE AVR

Il generatore VISA F 20 FOX Trifase è dotato di motore FPT IVECO R24MAFS01.23 alimentato a diesel ed è capace di erogare una potenza massima di 22KVA, completo di regolatore di tensione AVR.

Il generatore VISA F 20 FOX è compatto e di semplice impiego, dotato di cofanatura con pannelli fonoassorbenti che abbassano notevolmente le emissioni acustiche e lo rende **supersilenziato**.

Il generatore è composto da un alternatore STAMFORD S0L2-G con regolatore di tensione AVR che ne permette l'impiego anche con apparecchiatura sensibile a sbalzi di corrente.

L'AVR è un dispositivo che permette di **mantenere l'uscita più costante e meno dipendente dal carico**. Grazie a questa scheda si hanno meno cadute o picchi di corrente e ciò rende più sicuro l'utilizzo dei vari apparecchi collegati, migliorandone le prestazioni e la durata.

Il Generatore è dotato di avviamento elettrico e con un basso consumo di carburante, infatti consuma solamente 5,10 litri/ora al 75% del carico per un'autonomia fino a 9 ore di funzionamento. Il gruppo elettrogeno garantisce un funzionamento efficiente e silenzioso grazie al motore FPT IVECO R24MAFS01.23, che permette di erogare una potenza massima di 22KVA. In oltre è dotato di avviamento automatico tramite quadro ATS, che ne permette l'accensione autonomo in caso di blackout.

CARATTERISTICHE TECNICHE VISA F 20 FOX

Tipo di fase: Trifase
Potenza Continua: 20 KVA / 16 KW
Potenza Massima: 22 KVA / 17.6 KW
Motore: FPT IVECO R24MAFS01.23
Alimentazione: Diesel
Giri Motore: 1500 rpm
Alternatore: STAMFORD S0L2-G
Avviamento: Elettrico / Automatico
Regolatore di tensione: AVR
Tensione: 400 V
Frequenza: 50 Hz
Quadro prese: Morsettiera
Capacità serbatoio: 50 l
Consumo al 75 % del carico: 5.10 l/h
Autonomia al 75% del carico: 9.80 h
Lunghezza (mm): 1660
Larghezza (mm): 770
Altezza (mm): 1330
Peso a secco (Kg): 710

Cerchi un Generatore con differenti caratteristiche tecniche? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma di generatori VISA e di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi. Si prega sempre di consultare la scheda tecnica rilasciata dal costruttore. La Manel Service non si assume la responsabilità per eventuali modifiche apportate dal produttore.

Technical Sheet

Tipo fase	Trifase
Motore	FPT IVECO R24MAFS01.23
Potenza massima trifase (KW)	17.6
Potenza uso continuativo trifase (KW)	16
Potenza massima trifase (KVA)	22
Potenza uso continuativo trifase (KVA)	20
Carburante	Diesel
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	400
Configurazione prese	Morsettiera
Normativa Emissioni	Stage 3
Giri motore (giri/min)	1500
Avviamento	Elettrico / Automatico
Raffreddamento	Acqua
Alternatore	STAMFORD S0L2-G
Numero poli	4
Capacità serbatoio carburante (L)	50
Consumo (L/h)	5.10
Autonomia (h)	9.8
Lunghezza (mm)	1660
Larghezza (mm)	770
Altezza (mm)	1330
Peso a secco (Kg)	710
Silenziato	Sì
Super silenziato	Sì
Tipo di prodotto	Gruppo elettrogeno
Regolatore di tensione	AVR
Marca Motore	FPT Iveco