



ITALTOWER VENUS HYBRID PRO RT-S TORRE FARO 6x100W LED STAGE V

Reference: VENUS HYBRID PRO RT-S

ITALTOWER VENUS HYBRID PRO RT-S TORRE FARO 80000lm STAGE V

ITALTOWER VENUS HYBRID PRO RT-S è una torre faro provvista di proiettori LED da 80000lm totali, capace di illuminare un' area di 4400 metri quadrati.

La ITALTOWER VENUS HYBRID PRO RT-S è dotata di un pratico sistema di sollevamento idraulico che le permette un'estensione ad una quota massima di 8,5 metri di altezza. Una volta estesa completamente la torre faro avrà una stabilità al vento massima di 110 Km/h.

La torre ITALTOWER è dotata di 4 pannelli solari con wattaggio da 305W cadauno e da 4 fari LED da 100W cadauno.

CARATTERISTICHE TECNICHE ITALTOWER VENUS HYBRID PRO RT-S

Tipo fari: 6x100W LED
Frequenza: 50 Hz
Potenza: 2,7 KW
Motore: Yanmar 2TNV70
Carburante: Diesel
Emissioni: Stage V
Alternatore: Linz Alumen
Lumen Totali: 80000 lm
Numero pannelli: 4
Altezza: 8,5m
Sistema di sollevamento: idraulico
Resistenza al vento: 110 km/h
Pressione acustica: 61 dB @ 7m
Dimensioni: 250x148,5x236 cm
Peso: 1000 Kg

Cerchi un prodotto con caratteristiche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma di torri faro ITALTOWER o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del fornitore.

Technical Sheet

Tipo fase

Monofase

Motore	Yanmar 2TNV70
Carburante	Diesel
Frequenza (Hz)	50
Normativa Emissioni	Stage 5
Giri motore (giri/min)	1500
Numero cilindri	2
Raffreddamento	Liquido
Alternatore	Linz
Potenza (KW)	2.7
Altezza massima (m)	8.5
Capacità serbatoio (L)	110
Tipo di lampade	LED
Proiettori	6 x 100 W
Area illuminata (m²)	4400
Alzata	Sistema di sollevamento idraulico
Con generatore / Senza generatore	Con generatore
Trasportabilità	Fissa
Stabilità al vento (Km/h)	110
Pressione acustica	61 dB(A) a 7 m
Dimensioni (cm)	250x148,5x236