



ITALTOWER SHIELD HYBRID PRO SKID-S TORRE FARO 6x100W LED STAGE V

Reference: SHIELD HYBRID PRO SKID-S

ITALTOWER SHIELD HYBRID PRO SKID-S TORRE FARO 80000lm STAGE V

ITALTOWER SHIELD HYBRID PRO SKID-S è una torre faro provvista di proiettori LED da 80000lm totali, capace di illuminare un' area di 4400 metri quadrati.

La ITALTOWER SHIELD HYBRID PRO SKID-S è dotata di un pratico sistema di sollevamento idraulico che le permette un'estensione ad una quota massima di 7 metri di altezza. Una volta estesa completamente la torre faro avrà una stabilità al vento massima di 110 Km/h.

La torre ITALTOWER è composta da 6 fari LED da 100W cadauno.

CARATTERISTICHE TECNICHE ITALTOWER SHIELD HYBRID PRO SKID-S

Tipo fari: 6x100W LED
Frequenza: 50 Hz
Potenza: 3,5 KW
Motore: Yanmar 2TNV70
Carburante: Diesel
Emissioni: Stage V
Alternatore: Linz Alumen
Lumen Totali: 80000 lm
Numero pannelli: 4
Altezza: 7m
Sistema di sollevamento: idraulico
Resistenza al vento: 110 km/h
Pressione acustica: 61 dB @ 7m
Dimensioni: 245x118x118 cm
Peso: 1100 Kg

Cerchi un prodotto con caratteristiche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma di torri faro ITALTOWER o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del fornitore.

Technical Sheet

Tipo fase

Monofase

Motore	Yanmar 2TNV70
Carburante	Diesel
Frequenza (Hz)	50
Normativa Emissioni	Stage 5
Giri motore (giri/min)	1500
Numero cilindri	2
Raffreddamento	Liquido
Alternatore	Linz
Potenza (KW)	3.5
Altezza massima (m)	7
Capacità serbatoio (L)	240
Tipo di lampade	LED
Proiettori	6 x 100 W
Area illuminata (m²)	4400
Alzata	Sistema di sollevamento idraulico
Con generatore / Senza generatore	Con generatore
Trasportabilità	Fissa
Stabilità al vento (Km/h)	110
Pressione acustica	61 dB(A) a 7 m
Dimensioni (cm)	245x118x118