



GYS CARICABATTERIE GYSFLASH 100.12 HF INVERTER 12V

Reference: 029415

GYS CARICABATTERIE GYSFLASH 100.12 INVERTER 12V

GYS GYSFLASH 100.12 è un caricabatterie professionale da 100 A con tecnologia inverter, progettato per la ricarica e il mantenimento di batterie al piombo e al litio LFP da 12 V.

Grazie alla potenza elevata e alla tensione perfettamente stabilizzata, è ideale per officine, centri di assistenza, operazioni di diagnosi e showroom automobilistici.

Il dispositivo è compatibile con batterie da 5 a 1.200 Ah, comprese batterie al piombo liquide, AGM, GEL e al calcio, oltre alle batterie al litio LFP.

La gestione automatica della carica utilizza una curva a 7 tappe per le batterie al piombo e una curva a 8 tappe per quelle al litio-ferro-fosfato, contribuendo a preservarne la durata e le prestazioni.

Il GYSFLASH 100.12 offre cinque modalità di utilizzo: carica, showroom, diagnostica, cambio batteria e Power Supply. La modalità Showroom mantiene la batteria alimentata durante l'utilizzo degli accessori elettronici del veicolo, mentre la modalità Diagnostica fornisce fino a 100 A per supportare le operazioni di manutenzione. Durante il cambio batteria, mantiene l'alimentazione del veicolo per evitare la perdita delle memorie elettroniche.

Caratteristiche Tecniche:

Modello: GYSFLASH 100.12

Tipologia: Caricabatterie / Battery Support Unit (BSU)

Tensione batteria: 12 V

Tecnologia: Inverter

Tensione di alimentazione: 220-240 V

Frequenza: 50/60 Hz

Potenza assorbita: 1.600 W

Corrente massima: 100 A

Corrente a 25 °C: 75 A al 100%

Corrente a 40 °C: 66 A al 100%

Capacità batterie compatibili: 5-1.200 Ah

Tipologie batterie compatibili: Piombo, gel, AGM, liquide, calcio e litio LFP

Tensione regolabile in modalità Power Supply: Sì

Corrente regolabile in modalità Power Supply: Sì

Recupero automatico batterie scariche: Sì, oltre 2 V

Modalità di carica: Easy ed Expert

Funzione Auto Restart: Sì

Protezione contro cortocircuiti: Sì

Protezione contro inversione di polarità: Sì

Protezione contro sovraccarichi: Sì

Sistema anti-scintilla: Sì

Fusibile intercambiabile: Sì

Sensore di temperatura: Sì

Interfaccia multilingue: 22 lingue

Grado di protezione: IP21

Funzionamento silenzioso: Sì

Diametro connessione Showroom: Ø M6

Sezione cavi: 16 mm²

Dimensioni versione 5 m: 320 x 105 x 292 mm

Peso versione 5 m: 8 kg

Se invece stai cercando un altro prodotto simile al caricabatterie GYSFLASH allora ti consigliamo di visionare l'intera gamma dedicata ai [caricabatterie](#).

Technical Sheet

Frequenza (Hz)	50 / 60
Grado di protezione	IP21
Potenza (W)	850
Dimensioni prodotto (mm)	320 x 105 x 292
Dimensioni imballo (mm)	410 x 390 x 225
Corrente (A)	25 °C: 75 A al 100%
Tensione batterie (V)	12
Inverter	Sì

Potenza assorbita (W)	1600
Tipo di prodotto	Carica Batteria
Peso (Kg)	4.7
capacita della batteria (Ah)	5-1.200