



Apollo 303R Pompa Pneumatica Rovesciata Con Staffa Murale TKP303I

Reference: TKP303I

Apollo 303R – Pompa Pneumatica Rovesciata per Verniciatura Professionale

La **Apollo 303R** è una pompa pneumatica misto aria a pistone in configurazione rovesciata, progettata da **Berizzi** per soddisfare le esigenze della verniciatura professionale a media pressione, sia in modalità **airless** che **air assisted-airless**. La configurazione con staffa murale (TKP303I) consente un'installazione fissa e ordinata direttamente a parete, ottimizzando gli spazi del laboratorio o dell'officina.

Applicazioni e Settori di Utilizzo

Questa pompa pneumatica è indicata per i settori del **legno e del metallo**, con piena compatibilità con smalti, lacche, fondi e vernici da finitura di media e bassa viscosità. Grazie al rapporto di compressione di **30:1** e alla pressione massima di uscita materiale di **240 bar (3480 PSI)**, garantisce prestazioni elevate e costanti anche in ambienti di produzione intensiva.

Costruzione e Materiali

Tutti i componenti della parte pompante sono realizzati in **acciaio inox e tungsteno di carbonio**, materiali scelti per massimizzare la resistenza all'usura e la compatibilità con prodotti chimici aggressivi. Le guarnizioni in **PTFE e PE** assicurano tenuta ottimale e lunga durata operativa.

Caratteristiche Principali

- **Rapporto di compressione 30:1** per elevate prestazioni airless
- **Portata massima libera: 4,0 ltr/min** con 25 cicli per litro
- **Pressione massima uscita materiale: 240 bar (3480 PSI)**
- **Configurazione rovesciata con staffa murale** per installazione a parete
- **Componenti pompanti in acciaio inox e tungsteno di carbonio**
- **Peso: 14 kg** – compatta e robusta per uso professionale

Dotazione della Configurazione con Staffa Murale

La versione TKP303I include: **regolatori di pressione, filtro di linea in acciaio inox e serbatoio a gravità**, per un sistema completo e pronto all'uso. Scegli la Apollo 303R per un investimento duraturo nella qualità della verniciatura industriale.

Domande Frequenti

Quali vernici sono compatibili con la pompa pneumatica Apollo 303R?

La Apollo 303R è compatibile con smalti, lacche, fondi e vernici da finitura di media e bassa viscosità. È adatta sia per applicazioni su legno che su metallo in modalità airless e air assisted-airless.

Qual è la pressione massima erogabile dalla Apollo 303R?

La pressione massima di uscita del materiale è di 240 bar (3480 PSI), con una pressione massima di ingresso aria di 8 bar (116 PSI) e un rapporto di compressione di 30:1.

Come viene installata la pompa con staffa murale?

La configurazione rovesciata TKP303I prevede il montaggio a parete tramite staffa murale inclusa, consentendo un'installazione stabile e salvaspazio in officina o laboratorio di verniciatura.

Quali accessori sono inclusi nella configurazione con staffa murale?

La versione TKP303I include regolatori di pressione, filtro di linea in acciaio inox e serbatoio a gravità, fornendo tutto il necessario per un utilizzo immediato e professionale.

Technical Sheet

Tipo prodotto	Pompa pneumatica
Modello	TKP303I
Applicazioni	Verniciatura a media pressione airless o air assisted-airless nel settore del legno e del metallo. Utilizzabile con smalti - lacche - fondi e vernici da finitura di media e bassa viscosità.
Accessori inclusi	Staffa murale
Configurazione	Rovesciata
Max. portata uscita libera	4.0 ltr/min
Max. pressione entrata aria	8 Bar (116 PSI)
Max. pressione uscita materiale	240 Bar (3480 PSI)
Consumo d'aria	250 - 400 ltr/min
Raccordo entrata materiale	M 3/4"
Raccordo uscita materiale	M 1/4"
Corsa	60 mm
Materiale guarnizioni	PTFE - PE
Rapporto di compressione	30■1
Capacità per ciclo	40 cm ³
Numero cicli per litro	25
Pacco guarnizioni	Fisso

Tipo di montaggio

A parete
