



Apollo 303 Pompa Pneumatica Mista Aria Con Staffa Murale E Regolatore Di Pressione TKP303C

Reference: TKP303C

Apollo 303 Pompa Pneumatica Mista con Staffa Murale e Regolatore di Pressione

La **Apollo 303** è una pompa pneumatica a tipologia **mista**, pensata per soddisfare le esigenze di chi necessita di un sistema di erogazione dell'aria compressa versatile, stabile e facile da installare. Grazie alla dotazione completa con **staffa murale** e **regolatore di pressione**, rappresenta una soluzione integrata pronta all'uso per ambienti professionali.

Design e Installazione a Parete

Il modello 303 è progettato per il **montaggio a parete**: la staffa murale inclusa consente un fissaggio sicuro e ordinato, ottimizzando gli spazi di lavoro e garantendo stabilità operativa. L'installazione murale riduce l'ingombro a terra e favorisce una postazione di lavoro più organizzata ed efficiente.

Regolatore di Pressione Integrato

Uno dei punti di forza della Apollo 303 è il **regolatore di pressione integrato**, che permette di impostare e mantenere il livello di pressione desiderato con precisione. Questo componente è fondamentale per proteggere gli strumenti pneumatici collegati e garantire prestazioni costanti durante l'utilizzo.

Caratteristiche Principali

- **Tipologia mista**: compatibile con diverse modalità operative pneumatiche
- **Staffa murale inclusa**: fissaggio a parete pratico e sicuro
- **Regolatore di pressione integrato**: controllo preciso e costante
- **Montaggio murale**: ottimizzazione degli spazi di lavoro
- **Modello 303**: soluzione completa e pronta all'uso
- **Categoria Ferramenta e Utensileria**: adatto a contesti professionali e artigianali

Applicazioni

La pompa pneumatica mista Apollo 303 è indicata per officine meccaniche, laboratori artigianali e qualsiasi ambiente in cui sia necessario disporre di aria compressa regolata in modo affidabile. La possibilità di fissarla a parete la rende particolarmente adatta a spazi organizzati dove l'efficienza operativa è prioritaria.

Scegli la Apollo 303 per dotare il tuo spazio di lavoro di una pompa pneumatica mista completa, affidabile e professionale.

Domande Frequenti

Cosa si intende per pompa pneumatica mista nel modello Apollo 303?

La tipologia mista indica che la pompa pneumatica Apollo 303 è progettata per operare combinando diverse modalità di erogazione dell'aria compressa, rendendola versatile per molteplici applicazioni in ambito professionale e artigianale.

La staffa murale è inclusa nella confezione della Apollo 303?

Sì, la staffa murale è inclusa nella dotazione standard del modello Apollo 303. Consente il montaggio diretto a parete senza necessità di acquistare accessori aggiuntivi.

Il regolatore di pressione della Apollo 303 è integrato o separato?

Il regolatore di pressione della Apollo 303 è integrato nel prodotto. Permette di impostare con precisione il livello di pressione dell'aria erogata, garantendo protezione agli strumenti collegati e prestazioni costanti.

In quali ambienti è consigliato l'utilizzo della pompa pneumatica Apollo 303?

La Apollo 303 è consigliata per officine meccaniche, laboratori artigianali e ambienti di lavoro professionali dove è richiesta un'erogazione stabile e regolata di aria compressa. Il montaggio a parete la rende ideale per spazi organizzati con ottimizzazione degli ingombri.

Technical Sheet

Tipo prodotto	Pompa pneumatica
Modello	TKP303C
Applicazioni	Fissaggio di condizionatori e macchine clima a parete - installazione in ambienti esterni e interni
Accessori inclusi	Staffa murale - Regolatore di pressione
Dotazione inclusa	Livella - viteria di fissaggio completa (viti laterali e bulloni di fissaggio macchina) - 4 tasselli con tirafondi in nylon per ancoraggio a parete
Tipologia aria	Mista
Montaggio	A parete (murale)
Funzione regolazione	Regolatore di pressione integrato
Materiale principale	Acciaio DX 51 D EN 10142 zincato sendzimir con verniciatura a polvere di poliestere RAL 9002
Viteria laterale	Acciaio 8.8 M6x70
Bulloni di fissaggio macchina	Acciaio 8.8 M8x35
Ancoranti	Nylon - Foro Ø 10mm (N.4 tasselli con tirafondi inclusi nella confezione)
Piedino posteriore	Regolabile in nylon e fibra NBR

Dimensioni ATENA 420	A ■ 420mm - B ■ 800mm - C ■ 400mm - D ■ 12/10mm
Dimensioni ATENA 450	A ■ 450mm - B ■ 800mm - C ■ 400mm - D ■ 15/10mm
Dimensioni ATENA 480	A ■ 480mm - B ■ 800mm - C ■ 400mm - D ■ 15/10mm
Dimensioni ATENA 540	A ■ 540mm - B ■ 800mm - C ■ 400mm - D ■ 20/10mm
Dimensioni ATENA 600	A ■ 600mm - B ■ 800mm - C ■ 400mm - D ■ 20/10mm
Carico ammissibile ATENA 420	70+70 daN (per coppia di staffe)
Carico ammissibile ATENA 450	80+80 daN (per coppia di staffe)
Carico ammissibile ATENA 480	70+70 daN (per coppia di staffe)
Carico ammissibile ATENA 540	90+90 daN (per coppia di staffe)
Carico ammissibile ATENA 600	80+80 daN (per coppia di staffe)
Codice prodotto ATENA 420	161331
Codice prodotto ATENA 450	161333
Codice prodotto ATENA 480	161337
Codice prodotto ATENA 540	161342
Codice prodotto ATENA 600	161344
Protezione vernice	Adatta ad ambienti esterni
Foro ancoranti	Ø 10mm