



Apollo 303 Pompa Pneumatica Mista Aria Con Carrello E Pannello Di Regolazione TKP303E

Reference: TKP303E

Berizzi Apollo 303 – Pompa Pneumatica Mista Aria per Verniciatura Professionale

La **Berizzi Apollo 303** è una pompa pneumatica a pistone misto aria concepita per applicazioni professionali di verniciatura a media pressione. Grazie a un rapporto di compressione di **30:1** e una pressione massima di uscita materiale di **240 bar (3480 PSI)**, garantisce prestazioni affidabili e costanti anche nelle condizioni operative più impegnative.

Applicazioni e Settori di Utilizzo

La pompa Apollo 303 è indicata per l'utilizzo con **smalti, lacche, fondi e vernici da finitura di media e bassa viscosità**. È particolarmente adatta ai settori del **legno e del metallo**, dove la qualità della finitura e la continuità del flusso sono requisiti fondamentali.

Componenti e Materiali

Tutti i componenti della parte pompante sono realizzati in **acciaio inox e tungsteno di carbonio**, materiali selezionati per garantire resistenza all'usura e lunga durata nel tempo. Le guarnizioni sono in **PTFE e PEa** pacco fisso, scelte per la loro compatibilità chimica con i prodotti vernicianti più comuni.

Caratteristiche Principali

- Rapporto di compressione **30:1** per elevata pressione di lavoro
- Capacità per ciclo: **40 cm³**, corsa di **60 mm**
- Portata massima a uscita libera: **4,0 ltr/min**
- Consumo d'aria: **250-400 ltr/min**, pressione max entrata aria **8 bar**
- Peso contenuto di **14 kg**, con carrello integrato per la mobilità
- Pannello di regolazione incluso per il controllo preciso dei parametri operativi

Accessori Inclusi

La fornitura comprende un **carrello** per il trasporto e il posizionamento agevole della pompa, e un **pannello di regolazione** per la gestione ottimale della pressione e del flusso di materiale durante le operazioni di verniciatura.

Scegli la Berizzi Apollo 303 per dotare la tua attività professionale di uno strumento pneumatico affidabile, costruito con materiali di qualità superiore e progettato per rispondere alle esigenze della verniciatura industriale.

Domande Frequenti

Con quali prodotti vernicianti è compatibile la pompa pneumatica Berizzi Apollo 303?

La Berizzi Apollo 303 è compatibile con smalti, lacche, fondi e vernici da finitura di media e bassa viscosità. È indicata sia per applicazioni nel settore del legno che del metallo.

Qual è la pressione massima di uscita del materiale dell'Apollo 303?

La pressione massima di uscita del materiale è di 240 bar (3480 PSI), con una pressione massima di entrata aria di 8 bar (116 PSI).

Quali accessori sono inclusi nella fornitura della pompa Apollo 303?

La pompa è fornita completa di carrello per il trasporto e di pannello di regolazione, che consente il controllo preciso dei parametri di pressione e flusso durante l'utilizzo.

In quali materiali sono realizzati i componenti interni della pompa?

Tutti i componenti della parte pompante sono in acciaio inox e tungsteno di carbonio, mentre le guarnizioni sono in PTFE e PE, garantendo resistenza chimica e durabilità nel tempo.

Technical Sheet

Modello	TKP303E
Applicazioni	Utilizzabile con smalti - lacche - fondi e vernici da finitura - di media e bassa viscosità. Applicabile nel settore del legno e del metallo.
Accessori inclusi	Carrello - Pannello di regolazione
Tipologia	Pompa pneumatica
Utilizzo	Pneumatico
Max. portata uscita libera	4.0 ltr/min
Max. pressione entrata aria	8 Bar (116 PSI)
Max. pressione uscita materiale	240 Bar (3480 PSI)
Consumo d'aria	250 - 400 ltr/min
Raccordo entrata materiale	M 3/4"
Raccordo uscita materiale	M 1/4"
Corsa	60 mm
Materiale guarnizioni	PTFE - PE
Rapporto di compressione	30:1
Capacità per ciclo	40 cm ³
Numero cicli per litro	25

Pacco guarnizioni

Fisso

Tipo di aria

Mista
