



Apollo 30 Pompa Pneumatica Airless TKB30L Con Carrello

Reference: TKB30L

Berizzi Apollo 30 TKB30L – Pompa Pneumatica Airless Professionale

La **Berizzi Apollo 30 TKB30L** è una pompa pneumatica airless a pistone concepita per operatori professionali che richiedono prestazioni affidabili nella verniciatura a media pressione. Grazie al rapporto di compressione **30:1** e a una pressione massima di uscita del materiale di **240 bar (3480 PSI)**, questa pompa garantisce risultati omogenei anche con prodotti di medio-alta viscosità.

Applicazioni e Materiali Compatibili

La Apollo 30 è indicata per la verniciatura professionale nei settori del **legno e del metallo**. È compatibile con smalti, lacche, fondi e vernici da finitura, sia a base acqua che a base solvente. Disponibile anche nella versione misto aria, si adatta a molteplici esigenze operative.

Costruzione e Qualità dei Materiali

Tutti i componenti della parte pompante sono realizzati in **acciaio inox e tungsteno di carbonio**, materiali scelti per garantire durata, resistenza alla corrosione e affidabilità nel tempo. Le guarnizioni in **PTFE e PE** assicurano tenuta ottimale con qualsiasi tipo di prodotto verniciante.

Caratteristiche Principali

- **Rapporto di compressione 30:1** per elevata pressione di esercizio
- Componenti pompanti in acciaio inox e tungsteno di carbonio
- Portata massima a uscita libera: **7,0 litri/min**
- Raccordi M 3/4" entrata materiale e M 1/4" uscita materiale
- Fornita su **carrello** per agevole mobilità in cantiere o officina
- Kit completo incluso: pistola RST1, tubo HP 7,5 m, filtro di linea, ugello reversibile e sistema di aspirazione

Dotazione Inclusa

La confezione comprende: pannello di regolazione della pressione, filtro di linea in acciaio inox, tubo HP da 7,5 m, pistola RST1, base porta ugello, ugello reversibile e sistema di aspirazione completo. Il carrello incluso facilita lo spostamento dell'unità nell'ambiente di lavoro.

Specifiche Tecniche

Peso: **27 kg** | Corsa: 100 mm | Capacità per ciclo: 37 cm³ | Cicli per litro: 27 | Pressione entrata aria max: 8 bar | Consumo d'aria: 250-750 litri/min | Pacco guarnizioni fisso.

La Berizzi Apollo 30 TKB30L rappresenta una soluzione completa e immediatamente operativa per chi richiede prestazioni di alto

livello nella verniciatura industriale e artigianale.

Domande Frequenti

Con quali materiali vernicianti è compatibile la pompa pneumatica airless Berizzi Apollo 30 TKB30L?

La Apollo 30 TKB30L è compatibile con smalti, lacche, fondi e vernici da finitura di medio-alta viscosità, sia a base acqua che a base solvente. È indicata per applicazioni professionali su legno e metallo.

Qual è la pressione massima di esercizio della Apollo 30 TKB30L?

La pompa raggiunge una pressione massima di uscita del materiale di 240 bar (3480 PSI), con una pressione massima di ingresso aria di 8 bar, grazie al rapporto di compressione 30:1.

Cosa è incluso nella dotazione della Berizzi Apollo 30 con carrello?

La fornitura comprende carrello, pannello di regolazione pressione, filtro di linea in acciaio inox, tubo HP da 7,5 m, pistola RST1, base porta ugello, ugello reversibile e sistema di aspirazione completo. Il kit è immediatamente operativo.

Di quale manutenzione necessitano i componenti pompanti della TKB30L?

I componenti della parte pompante sono realizzati in acciaio inox e tungsteno di carbonio, materiali ad alta resistenza all'usura. Il pacco guarnizioni in PTFE e PE è di tipo fisso; si consiglia di seguire le indicazioni del manuale Berizzi per la pulizia e la sostituzione periodica delle guarnizioni.

Technical Sheet

Tipo prodotto	Pompa Pneumatica Airless
Modello	TKB30L
Applicazioni	Verniciatura professionale a media pressione nel settore del legno e del metallo. Utilizzabile con smalti - lacche - fondi e vernici da finitura - di medio-alta viscosità e ad acqua o solvente.
Codice modello	TKB30L
Accessori inclusi	Carrello
Dotazione inclusa	Pannello di regolazione di pressione - Filtro di linea in acciaio inox - Tubo HP 7.5m - Pistola RST1 - Base porta ugello - Ugello reversibile - Sistema di aspirazione completo
Tecnologia	Airless
Alimentazione	Pneumatica
Max. portata uscita libera	7.0 ltr/min

Max. pressione entrata aria	8 Bar (116 PSI)
Max. pressione uscita materiale	240 Bar (3480 PSI)
Consumo d'aria	250 - 750 ltr/min
Raccordo entrata materiale	M 3/4"
Raccordo uscita materiale	M 1/4"
Corsa	100 mm
Materiale guarnizioni	PTFE - PE
Rapporto di compressione	30 $\blacksquare$ 1
Capacità per ciclo	37 cm ³
Numero cicli per litro	27
Pacco guarnizioni	Fisso