



Apollo 30 Pompa Pneumatica Airless Con Carrello TKB30M

Reference: TKB30M

Berizzi Apollo 30 – Pompa Airless Pneumatica Professionale TKB30M

La **pompa airless pneumatica Berizzi Apollo 30 TKB30M** è una soluzione di verniciatura a pistone ad elevate prestazioni, concepita per applicazioni professionali nel settore del legno e del metallo. Grazie al **rapporto di compressione 30:1** e alla pressione massima di uscita materiale pari a **240 bar (3480 PSI)**, questa pompa è in grado di gestire vernici di medio-alta viscosità, smalti, lacche, fondi e vernici da finitura, sia in formulazione ad acqua che a solvente.

Costruzione e Affidabilità

Tutti i componenti della parte pompante a contatto con il materiale verniciante sono realizzati in **acciaio inossidabile e tungsteno di carbonio**, materiali che garantiscono resistenza all'usura, durata nel tempo e compatibilità con le principali tipologie di prodotti vernicianti. Le guarnizioni in **PTFE e PE** assicurano tenuta e affidabilità in condizioni operative continue.

Specifiche Tecniche Principali

- **Rapporto di compressione:** 30:1
- **Pressione massima uscita materiale:** 240 bar (3480 PSI)
- **Pressione massima entrata aria:** 8 bar (116 PSI)
- **Portata massima a uscita libera:** 7,0 litri/min
- **Consumo d'aria:** 250–750 litri/min
- **Peso:** 27 kg

Dotazione Completa del Modello TKB30M

Il modello TKB30M viene fornito con una dotazione completa pronta all'uso: **carrello**, pannello di regolazione della pressione, filtro di linea in acciaio inox, **tubo HP da 7,5 m**, pistola RST1, base porta ugello, ugello reversibile e serbatoio con adattatore. Questa configurazione consente di avviare immediatamente l'attività senza necessità di acquisti aggiuntivi.

Scegliere la **pompa airless pneumatica Apollo 30 TKB30M** significa investire in uno strumento professionale affidabile, con componenti di qualità e prestazioni costanti nel tempo. Contatta il tuo rivenditore di fiducia per richiedere informazioni o procedere all'acquisto.

Domande Frequenti

Quali materiali vernicianti è possibile utilizzare con la pompa airless pneumatica Apollo 30 TKB30M?

La pompa Apollo 30 TKB30M è compatibile con smalti, lacche, fondi e vernici da finitura di medio-alta viscosità, sia in formulazione ad acqua che a solvente. È indicata per applicazioni professionali nel settore del legno e del metallo.

Quali accessori sono inclusi nella dotazione del modello TKB30M?

Il modello TKB30M include carrello, pannello di regolazione della pressione, filtro di linea in acciaio inox, tubo HP da 7,5 m, pistola RST1, base porta ugello, ugello reversibile e serbatoio con adattatore. La configurazione è completa e pronta all'uso.

Qual è la pressione massima erogata dalla pompa Berizzi Apollo 30?

La pompa Berizzi Apollo 30 TKB30M raggiunge una pressione massima di uscita materiale pari a 240 bar (3480 PSI), con una pressione massima di ingresso aria di 8 bar (116 PSI).

Di quali materiali sono composti i componenti a contatto con il materiale verniciante?

Tutti i componenti della parte pompante sono realizzati in acciaio inossidabile e tungsteno di carbonio, garantendo elevata resistenza all'usura e compatibilità con i principali prodotti vernicianti. Le guarnizioni sono in PTFE e PE.

Technical Sheet

Tipo prodotto	Pompa airless pneumatica
Modello	TKB30M
Applicazioni	Verniciatura professionale nel settore del legno e del metallo. Utilizzabile con smalti - lacche - fondi e vernici da finitura - di medio-alta viscosità e ad acqua o solvente.
Accessori inclusi	Carrello
Dotazione inclusa	Carrello - Pannello di regolazione di pressione - Filtro di linea in acciaio inox - Tubo HP 7.5m - Pistola RST1 - Base porta ugello - Ugello reversibile - Serbatoio con adattatore
Tecnologia	Airless
serie	Apollo 30
Alimentazione	Pneumatica
Max. portata uscita libera	7.0 ltr/min
Max. pressione entrata aria	8 Bar (116 PSI)
Max. pressione uscita materiale	240 Bar (3480 PSI)
Consumo d'aria	250 - 750 ltr/min
Raccordo entrata materiale	M 3/4"
Raccordo uscita materiale	M 1/4"
Corsa	100 mm
Materiale guarnizioni	PTFE - PE
Rapporto di compressione	30:1

Capacità per ciclo	37 cm ³
Numero cicli per litro	27
Pacco guarnizioni	Fisso