



Apollo 40 Pompa Pneumatica Aria Misto Con Carrello TKP401AA

Reference: TKP401AA

Berizzi Apollo 40 – Pompa Pneumatica Professionale per Verniciatura

La **Berizzi Apollo 40 TKP401AA** è una pompa pneumatica a pistone ad aria misto, sviluppata per applicazioni di verniciatura professionale a media pressione. Grazie al rapporto di compressione **40:1** e alla pressione massima di uscita materiale di **320 bar (4640 PSI)**, garantisce prestazioni affidabili e costanti nei contesti industriali e artigianali.

Applicazioni e Compatibilità

Il modello TKP401AA è indicato per la verniciatura nei **settori del legno e del metallo**, con smalti, lacche, fondi e vernici da finitura di medio-alta viscosità. È compatibile con prodotti vernicianti **ad acqua e a solvente**, offrendo ampia versatilità operativa. È inoltre disponibile nella versione airless.

Costruzione e Materiali

Tutti i componenti della parte pompante a contatto con il materiale verniciante sono realizzati in **acciaio inox e tungsteno di carbonio**, materiali selezionati per garantire durabilità, resistenza alla corrosione e qualità di erogazione nel tempo. Le guarnizioni, di tipo mobile, sono in **PTFE, polietilene e cuoio**.

Caratteristiche Principali

- Rapporto di compressione 40:1 per verniciatura a media pressione
- Pressione massima uscita materiale: 320 bar (4640 PSI)
- Portata massima a libera uscita: 9 litri/minuto
- Componenti pompanti in acciaio inox e tungsteno di carbonio
- Guarnizioni in PTFE, PE e cuoio per lunga durata operativa
- Compatibilità con vernici ad acqua e a solvente di medio-alta viscosità

Dotazione Inclusa

La fornitura comprende: **carrello** per la mobilità in cantiere, pannello di regolazione della pressione, filtro di linea in acciaio inox e sistema di aspirazione completo.

Specifiche Tecniche

- Capacità per ciclo: 50 cm³
- Corsa: 80 mm
- Cicli per litro: 20
- Pressione massima entrata aria: 8 bar (116 PSI)
- Consumo d'aria: 250–1000 litri/minuto
- Raccordo entrata materiale: M 36x2 mm

- Raccordo uscita materiale: M 1/4"
- Peso: 32 kg

Scegli la Berizzi Apollo 40 TKP401AA per dotare il tuo reparto di verniciatura di uno strumento professionale, robusto e versatile.

Domande Frequenti

Con quali tipi di vernice è compatibile la pompa pneumatica Berizzi Apollo 40 TKP401AA?

La pompa è compatibile con smalti, lacche, fondi e vernici da finitura di medio-alta viscosità, sia in formulazione ad acqua che a solvente, adatta ai settori del legno e del metallo.

Qual è la pressione massima di uscita materiale della Apollo 40?

La pressione massima di uscita materiale è di 320 bar (4640 PSI), con una pressione massima di entrata aria di 8 bar (116 PSI).

Cosa è incluso nella dotazione della TKP401AA?

La fornitura include carrello per la movimentazione, pannello di regolazione della pressione, filtro di linea in acciaio inox e sistema di aspirazione completo.

Di quali materiali sono composti i componenti pompanti della Berizzi Apollo 40?

Tutti i componenti della parte pompante sono realizzati in acciaio inox e tungsteno di carbonio, garantendo elevata resistenza all'usura e alla corrosione nel tempo.

Technical Sheet

Tipo prodotto	Pompa pneumatica
Modello	TKP401AA
Applicazioni	Verniciatura professionale a media pressione nei settori del legno e del metallo. Utilizzabile con smalti - lacche - fondi e vernici da finitura di medio-alta viscosità e ad acqua o solvente.
Accessori inclusi	Carrello
Dotazione inclusa	Carrello - Pannello di regolazione di pressione - Filtro di linea in acciaio inox - Sistema di aspirazione completo
serie	Apollo 40
Max. portata uscita libera	ltr/min 9
Max. pressione entrata aria	Bar (PSI) 8 (116)
Max. pressione uscita materiale	Bar (PSI) 320 (4640)

Consumo d'aria	ltr/min 250-1000
Raccordo entrata materiale	M 36x2mm
Raccordo uscita materiale	M 1/4"
Corsa	mm 80
Materiale guarnizioni	PTFE - PE - CUOIO
Rapporto di compressione	40 $\frac{1}{1}$
Capacità per ciclo	cm ³ 50
Numero cicli per litro	20
Pacco guarnizioni	Mobile
Tipologia aria	Aria misto