



Apollo 40 Pompa Pneumatica Misto Aria Con Carrello E Pannello Regolazione TKP401AB

Reference: TKP401AB

Berizzi Apollo 40 – Pompa Pneumatica Professionale Misto Aria

La **Berizzi Apollo 40** (modello TKP401AB) è una pompa pneumatica a pistone misto aria concepita per applicazioni di verniciatura professionale a media pressione. Grazie al **rapporto di compressione 40:1** e alla pressione massima di uscita materiale pari a **320 bar (4640 PSI)**, garantisce prestazioni elevate e costanti nel tempo.

Applicazioni e Settori di Utilizzo

Il sistema è indicato per la verniciatura nei settori del **legno e del metallo**, con piena compatibilità con smalti, lacche, fondi e vernici da finitura di medio-alta viscosità, sia in formulazione ad acqua che a solvente. La versatilità del prodotto lo rende adatto a contesti produttivi che richiedono continuità operativa e risultati di finitura di qualità elevata.

Caratteristiche Tecniche Principali

- **Rapporto di compressione:** 40:1
- **Pressione massima uscita materiale:** 320 bar (4640 PSI)
- **Pressione massima entrata aria:** 8 bar (116 PSI)
- **Portata massima a uscita libera:** 9 litri/min
- **Consumo d'aria:** 250–1000 litri/min
- **Peso:** 32 kg – con carrello per agevolare la mobilità

Costruzione e Materiali

Tutti i componenti della parte pompante sono realizzati in **acciaio inox e tungsteno di carbonio**, materiali che assicurano resistenza all'usura e lunga durata operativa. Il pacco guarnizioni è di tipo mobile, in materiali **PTFE, PE e cuoio**, per una tenuta affidabile nel tempo. Il raccordo di entrata materiale è M 36x2 mm, quello di uscita M 1/4".

Dotazione Inclusa

La fornitura comprende: **carrello** per la mobilità del gruppo, **pannello di regolazione della pressione**, filtro di linea in acciaio inox, tubo binato HP da 7,5 m, pistola completa Mach3 e sistema di aspirazione completo. Un kit completo e pronto all'uso per l'operatività immediata in cantiere o in officina.

Scegli la Berizzi Apollo 40 per dotare il tuo reparto di verniciatura di uno strumento professionale, affidabile e costruito per durare nel tempo.

Domande Frequenti

La pompa pneumatica Berizzi Apollo 40 è compatibile con vernici ad acqua?

Sì, la Berizzi Apollo 40 è compatibile sia con vernici ad acqua che a solvente, inclusi smalti, lacche, fondi e vernici da finitura di medio-alta viscosità.

Quali accessori sono inclusi nella fornitura dell'Apollo 40?

La dotazione include carrello, pannello di regolazione della pressione, filtro di linea in acciaio inox, tubo binato HP da 7,5 m, pistola completa Mach3 e sistema di aspirazione completo.

Qual è la pressione massima erogabile dalla pompa Apollo 40?

La pressione massima di uscita materiale è di 320 bar (4640 PSI), con una pressione massima di entrata aria di 8 bar (116 PSI).

In quali settori è consigliato l'utilizzo della pompa pneumatica Apollo 40?

La pompa è progettata per la verniciatura professionale nei settori del legno e del metallo, adatta a contesti industriali e artigianali che richiedono continuità operativa e alta qualità di finitura.

Technical Sheet

Tipo prodotto	Pompa pneumatica
Modello	TKP401AB
Applicazioni	Verniciatura professionale a media pressione nei settori del legno e del metallo. Utilizzabile con smalti - lacche - fondi e vernici da finitura - di medio-alta viscosità e ad acqua o solvente.
Accessori inclusi	Carrello - Pannello di regolazione
Dotazione inclusa	Carrello - Pannello di regolazione di pressione - Filtro di linea in acciaio inox - Tubo binato HP 7.5m - Pistola completa Mach3 - Sistema di aspirazione completo
Max. portata uscita libera	ltr/min 9
Max. pressione entrata aria	Bar (PSI) 8 (116)
Max. pressione uscita materiale	Bar (PSI) 320 (4640)
Consumo d'aria	ltr/min 250-1000
Raccordo entrata materiale	M 36x2mm
Raccordo uscita materiale	M 1/4"
Corsa	mm 80
Materiale guarnizioni	PTFE - PE - CUOIO
Mobilità	Con carrello (mobile)

Rapporto di compressione	40 $\frac{1}{1}$
Capacità per ciclo	cm ³ 50
Numero cicli per litro	20
Pacco guarnizioni	Mobile
Tipologia aria	Misto aria