



Apollo 40 Pompa Pneumatica Misto Aria Con Carrello TKP401AD

Reference: TKP401AD

Berizzi Apollo 40 – Pompa Pneumatica Misto Aria per Verniciatura Professionale

La **Berizzi Apollo 40 (TKP401AD)** è una pompa pneumatica a pistone con tecnologia misto aria, concepita per applicazioni di verniciatura professionale a media pressione. Grazie al **rapporto di compressione 40:1** e a una pressione massima di uscita materiale pari a **320 bar (4640 PSI)**, garantisce prestazioni elevate e costanti anche con prodotti di medio-alta viscosità.

Applicazioni e settori di utilizzo

La pompa è progettata per l'impiego nei settori del **legno e del metallo**, risultando compatibile con smalti, lacche, fondi e vernici da finitura sia in fase acquosa che a solvente. Le prestazioni la rendono adatta a contesti artigianali e industriali che richiedono continuità operativa e qualità di finitura elevata.

Caratteristiche principali

- **Rapporto di compressione 40:1** per elevata pressione di erogazione
- **Componenti in acciaio inox e tungsteno di carbonio** per massima durabilità
- **Guarnizioni in PTFE, PE e cuoi** per compatibilità con vernici acquose e a solvente
- **Portata massima a uscita libera: 9 lt/min** con 20 cicli per litro
- **Carrello incluso** per spostamento agevole in cantiere o in officina
- **Filtro di linea in acciaio inox e pannello di regolazione pressione** inclusi nella dotazione

Dotazione inclusa

Il kit completo comprende: **carrello portante**, pannello di regolazione della pressione, filtro di linea in acciaio inox e serbatoio con adattatore. Tutti gli elementi sono progettati per semplificare l'installazione e garantire un utilizzo immediato.

Specifiche tecniche

Corsa 80 mm, capacità per ciclo 50 cm³, raccordo entrata materiale M 36x2 mm, raccordo uscita materiale M 1/4", pressione massima ingresso aria 8 bar (116 PSI), consumo d'aria 250-1000 lt/min, peso 32 kg. Disponibile anche in versione airless.

La **Berizzi Apollo 40 TKP401AD** rappresenta una soluzione affidabile per chi opera nel settore della verniciatura professionale e richiede un'attrezzatura robusta, versatile e di comprovata qualità. Valuta questa pompa per ottimizzare i tuoi cicli di lavoro.

Domande Frequenti

Con quali materiali è compatibile la pompa pneumatica Berizzi Apollo 40 TKP401AD?

La pompa è compatibile con smalti, lacche, fondi e vernici da finitura di medio-alta viscosità, sia in fase acquosa che a solvente. È

adatta per applicazioni nei settori del legno e del metallo.

Qual è la pressione massima di uscita materiale della Apollo 40?

La pressione massima di uscita materiale è di 320 bar (4640 PSI), con una pressione massima in ingresso aria di 8 bar (116 PSI).

Cosa è incluso nella dotazione della TKP401AD?

La dotazione comprende un carrello, un pannello di regolazione della pressione, un filtro di linea in acciaio inox e un serbatoio con adattatore, per un utilizzo immediato senza acquisti aggiuntivi.

I componenti a contatto con la vernice sono resistenti alla corrosione?

Sì, tutti i componenti della parte pompante sono realizzati in acciaio inox e tungsteno di carbonio, materiali scelti per garantire elevata resistenza alla corrosione e lunga durata nel tempo.

Technical Sheet

Tipo prodotto	Pompa pneumatica
Modello	TKP401AD
Applicazioni	Utilizzabile con smalti - lacche - fondi e vernici da finitura - di medio-alta viscosità e ad acqua o solvente. Applicabile nei settori del legno e del metallo.
Codice modello	TKP401AD
Accessori inclusi	Carrello
Dotazione inclusa	Carrello - Pannello di regolazione di pressione - Filtro di linea in acciaio inox - Serbatoio con adattatore
Tecnologia	Misto aria
serie	Apollo 40
Max. portata uscita libera	ltr/min 9
Max. pressione entrata aria	Bar (PSI) 8 (116)
Max. pressione uscita materiale	Bar (PSI) 320 (4640)
Consumo d'aria	ltr/min 250-1000
Raccordo entrata materiale	M 36x2mm
Raccordo uscita materiale	M 1/4"
Corsa	mm 80
Materiale guarnizioni	PTFE - PE - CUOIO

Rapporto di compressione	40 $\frac{1}{1}$
Capacità per ciclo	cm ³ 50
Numero cicli per litro	20
Pacco guarnizioni	Mobile