



Apollo 40 Pompa Pneumatica Con Staffa a Muro TKP401AE

Reference: TKP401AE

Berizzi Apollo 40 TKP401AE – Pompa Pneumatica Professionale per Verniciatura

La **Berizzi Apollo 40 TKP401AE** è una pompa pneumatica a pistone misto aria progettata per applicazioni di verniciatura professionale a media pressione. Grazie al suo **rapporto di compressione 40:1** e a una pressione massima di uscita del materiale di **320 bar (4640 PSI)**, garantisce prestazioni elevate e costanti in contesti industriali e artigianali.

Applicazioni e Settori di Utilizzo

Il modello TKP401AE è indicato per la verniciatura nei **settori del legno e del metallo**. Consente l'utilizzo con **smalti, lacche, fondi e vernici da finitura** di medio-alta viscosità, compatibili sia con prodotti a base acqua che a solvente. La versione airless è disponibile per chi necessita di ulteriori configurazioni applicative.

Costruzione e Materiali

Tutti i componenti della parte pompante sono realizzati in **acciaio inox e tungsteno di carbonio**, materiali selezionati per garantire durata, resistenza alla corrosione e affidabilità nel tempo. Le guarnizioni mobili in **PTFE, PE e cuoio** assicurano tenuta efficace e sostituibilità agevole.

Caratteristiche Principali

- Rapporto di compressione **40:1** per verniciatura a media-alta pressione
- Componenti pompanti in **acciaio inox e tungsteno di carbonio**
- Dotazione completa: **staffa a muro, regolatori di pressione e filtro di linea in acciaio inox**
- Compatibile con vernici **ad acqua e a solvente** di medio-alta viscosità
- Raccordo entrata materiale **M 36x2mm**, uscita materiale **M 1/4"**
- Portata massima a uscita libera: **9 litri/minuto**

Specifiche Tecniche

La pompa presenta una **capacità per ciclo di 50 cm³**, una corsa di **80 mme** un numero di cicli per litro pari a **20**. La pressione massima di entrata aria è di **8 bar (116 PSI)**, con un consumo d'aria compreso tra **250 e 1000 litri/minuto**. Il peso complessivo dell'unità è di **32 kg**. L'installazione a parete è facilitata dalla staffa a muro inclusa nella dotazione standard.

Scegliere la Berizzi Apollo 40 TKP401AE significa investire in uno strumento affidabile, costruito con materiali di qualità e pensato per rispondere alle esigenze della verniciatura professionale.

Domande Frequenti

Qual è il rapporto di compressione della pompa pneumatica Berizzi Apollo 40 TKP401AE?

Il rapporto di compressione della Berizzi Apollo 40 TKP401AE è 40:1, con una pressione massima di uscita del materiale di 320 bar (4640 PSI) e una pressione massima di entrata aria di 8 bar (116 PSI).

Con quali tipi di vernici è compatibile la TKP401AE?

La pompa è compatibile con smalti, lacche, fondi e vernici da finitura di medio-alta viscosità, sia a base acqua che a solvente. È indicata per applicazioni nei settori del legno e del metallo.

Cosa è incluso nella dotazione del modello TKP401AE?

Il modello TKP401AE include nella dotazione standard una staffa a muro per installazione a parete, regolatori di pressione e un filtro di linea in acciaio inox.

In quali materiali sono realizzati i componenti pompanti della Berizzi Apollo 40?

Tutti i componenti della parte pompante sono realizzati in acciaio inox e tungsteno di carbonio, garantendo elevata resistenza all'usura e alla corrosione. Le guarnizioni sono in PTFE, PE e cuoio.

Technical Sheet

Tipo prodotto	Pompa pneumatica
Modello	TKP401AE
Applicazioni	Verniciatura professionale a media pressione nei settori del legno e del metallo. Utilizzabile con smalti - lacche - fondi e vernici da finitura - di medio-alta viscosità e ad acqua o solvente.
Codice modello	TKP401AE
Accessori inclusi	Staffa a muro
Dotazione inclusa	Staffa a muro - regolatori di pressione - filtro di linea in acciaio inox
Max. portata uscita libera	ltr/min 9
Max. pressione entrata aria	Bar (PSI) 8 (116)
Max. pressione uscita materiale	Bar (PSI) 320 (4640)
Consumo d'aria	ltr/min 250-1000
Raccordo entrata materiale	M 3/8x2mm
Raccordo uscita materiale	M 1/4"
Corsa	mm 80
Materiale guarnizioni	PTFE - PE - CUOIO

Rapporto di compressione	40 $\frac{1}{1}$
Capacità per ciclo	cm ³ 50
Numero cicli per litro	20
Pacco guarnizioni	Mobile
Installazione	A parete (con staffa a muro)