



Apollo 40 Pompa Pneumatica Airless Con Carrello TKP401A

Reference: TKP401A

Berizzi Apollo 40 TKP401A – Pompa Pneumatica Airless Professionale

La **Berizzi Apollo 40 TKP401A** è una pompa pneumatica airless a pistone concepita per applicazioni di verniciatura professionale a media pressione. Grazie al rapporto di compressione **40:1** e a una pressione massima di uscita materiale di **320 Bar (4640 PSI)**, garantisce prestazioni elevate e costanti anche con vernici di medio-alta viscosità.

Settori di applicazione

Questo strumento è indicato per i settori del **legno e del metallo**, dove è richiesta una finitura uniforme e professionale. Compatibile con smalti, lacche, fondi e vernici da finitura, sia in formulazione ad acqua che a solvente, la pompa TKP401A si adatta a un'ampia gamma di materiali vernicianti.

Costruzione e materiali

Tutti i componenti della parte pompante a contatto con la vernice sono realizzati in **acciaio inox e tungsteno di carbonio**, materiali scelti per garantire durabilità, resistenza alla corrosione e affidabilità nel tempo. Le guarnizioni, di tipo mobile, sono in **PTFE, PE e cuoio**, assicurando tenuta ottimale in ogni condizione operativa.

Caratteristiche principali

- Rapporto di compressione 40:1 con pressione massima uscita materiale di 320 Bar
- In dotazione: carrello, pannello di regolazione pressione, filtro di linea inox e sistema di aspirazione completo
- Compatibile con vernici ad acqua e a solvente di medio-alta viscosità
- Componenti pompanti in acciaio inox e tungsteno di carbonio per massima resistenza
- Portata massima a uscita libera: 9 litri/minuto con 20 cicli per litro
- Peso complessivo: 32 kg, con consumo d'aria compreso tra 250 e 1000 litri/minuto

Dotazione inclusa

Il modello TKP401A viene fornito completo di **carrello di trasporto, pannello di regolazione della pressione, filtro di linea in acciaio inox sistema di aspirazione completo**, per essere operativo sin dal primo utilizzo senza necessità di accessori aggiuntivi.

Scegliere la Berizzi Apollo 40 TKP401A significa investire in uno strumento affidabile, costruito con materiali di qualità superiore, adatto a professionisti che richiedono prestazioni costanti e risultati di finitura eccellenti.

Domande Frequenti

La pompa pneumatica airless Apollo 40 TKP401A è compatibile con vernici ad acqua?

Sì, la Berizzi Apollo 40 TKP401A è compatibile sia con vernici ad acqua che a solvente di medio-alta viscosità, inclusi smalti, lacche, fondi e vernici da finitura per legno e metallo.

Quali accessori sono inclusi nella confezione del modello TKP401A?

Il modello TKP401A include carrello di trasporto, pannello di regolazione della pressione, filtro di linea in acciaio inox e sistema di aspirazione completo, consentendo l'utilizzo immediato senza acquisti aggiuntivi.

Qual è la pressione massima di uscita materiale della pompa Apollo 40?

La pressione massima di uscita materiale è di 320 Bar (4640 PSI), con una pressione massima di entrata aria di 8 Bar (116 PSI), grazie al rapporto di compressione 40:1.

In quali settori industriali è consigliata la pompa Berizzi TKP401A?

La pompa è indicata principalmente per i settori della lavorazione del legno e del metallo, dove sono richieste verniciature professionali a media pressione con risultati di finitura uniformi e di alta qualità.

Technical Sheet

Tipo prodotto	Pompa Pneumatica Airless
Modello	TKP401A
Applicazioni	Verniciatura professionale a media pressione nei settori del legno e del metallo. Utilizzabile con smalti - lacche - fondi e vernici da finitura - di medio-alta viscosità e ad acqua o solvente.
Codice modello	TKP401A
Accessori inclusi	Carrello
Dotazione inclusa	Carrello - Pannello di regolazione di pressione - Filtro di linea in acciaio inox - Sistema di aspirazione completo
Tecnologia	Airless
serie	Apollo 40
Alimentazione	Pneumatica
Max. portata uscita libera	9 ltr/min
Max. pressione entrata aria	8 Bar (116 PSI)
Max. pressione uscita materiale	320 Bar (4640 PSI)
Consumo d'aria	250-1000 ltr/min
Raccordo entrata materiale	M 36x2mm

Raccordo uscita materiale	M 1/4"
Corsa	80 mm
Materiale guarnizioni	PTFE - PE - CUOIO
Rapporto di compressione	40■1
Capacità per ciclo	50 cm ³
Numero cicli per litro	20
Pacco guarnizioni	Mobile