



Apollo 40 Pompa Pneumatica Airless Con Carrello Modello TKP401B

Reference: TKP401B

Berizzi Apollo 40 – Pompa Pneumatica Airless Professionale con Carrello

La **Berizzi Apollo 40 TKP401B** è una pompa pneumatica airless a pistone progettata per applicazioni di verniciatura professionale a media pressione. Grazie al rapporto di compressione **40:1** e alla pressione massima di uscita materiale di **320 bar (4640 PSI)**, garantisce prestazioni elevate e costanti in contesti industriali e artigianali.

Settori di applicazione

Il modello TKP401B è indicato per i **settori del legno e del metallo**. Supporta una vasta gamma di prodotti vernicianti di medio-alta viscosità, inclusi smalti, lacche, fondi e vernici da finitura, sia in formulazione ad acqua che a solvente.

Costruzione e materiali

Tutti i componenti della parte pompante sono realizzati in **acciaio inox e tungsteno di carbonio**, materiali scelti per garantire resistenza all'usura, lunga durata e massima affidabilità nel tempo. Le guarnizioni in **PTFE – PE – Cuoio** assicurano tenuta ottimale in ogni condizione operativa.

Caratteristiche principali

- **Rapporto di compressione 40:1** per verniciatura a media-alta pressione
- Pressione massima uscita materiale: **320 bar (4640 PSI)**
- Portata massima a uscita libera: **9 litri/minuto**
- Componenti pompanti in **acciaio inox e tungsteno di carbonio**
- Guarnizioni mobili in **PTFE – PE – Cuoio**
- Dotazione completa con **carrello, pistola RST2, tubo HP 7,5 m, ugello reversibile e sistema di aspirazione**

Dotazione inclusa

Il modello TKP401B viene fornito con: carrello, pannello di regolazione della pressione, filtro di linea in acciaio inox, tubo HP da 7,5 m, pistola RST2, base porta ugello, ugello reversibile e sistema di aspirazione completo. Una configurazione già pronta all'uso che riduce la necessità di acquistare accessori separati.

Specifiche tecniche

Capacità per ciclo: 50 cm³ | Corsa: 80 mm | Cicli per litro: 20 | Pressione entrata aria: max 8 bar (116 PSI) | Consumo d'aria: 250–1000 ltr/min | Raccordo entrata materiale: M 36x2 mm | Raccordo uscita materiale: M 1/4" | Peso: 32 kg.

Scegli la **Berizzi Apollo 40 TKP401B** per dotare la tua attività di uno strumento professionale, affidabile e completo per la verniciatura airless.

Domande Frequenti

Con quali materiali vernicianti è compatibile la pompa pneumatica airless Apollo 40 TKP401B?

La Berizzi Apollo 40 TKP401B è compatibile con smalti, lacche, fondi e vernici da finitura di medio-alta viscosità, sia in formulazione ad acqua che a solvente. È indicata per applicazioni nei settori del legno e del metallo.

Quali accessori sono inclusi nella confezione del modello TKP401B?

Il modello include carrello, pannello di regolazione della pressione, filtro di linea in acciaio inox, tubo HP da 7,5 m, pistola RST2, base porta ugello, ugello reversibile e sistema di aspirazione completo. La macchina è quindi pronta all'uso senza necessità di accessori aggiuntivi.

Qual è la pressione massima di uscita materiale della Apollo 40?

La pressione massima di uscita materiale è di 320 bar (4640 PSI), con una pressione massima di entrata aria di 8 bar (116 PSI). Questi valori la rendono adatta a verniciature professionali a media-alta pressione.

In cosa consiste la tecnologia airless di questa pompa pneumatica?

La tecnologia airless consente di nebulizzare il materiale verniciante senza miscelare aria nella vernice, ottenendo una finitura più uniforme, con meno overspray e una migliore penetrazione del prodotto. La pompa utilizza l'aria compressa esclusivamente per azionare il pistone, non per atomizzare il materiale.

Technical Sheet

Tipo prodotto	Pompa Pneumatica Airless
Modello	TKP401B
Applicazioni	Utilizzabile con smalti - lacche - fondi e vernici da finitura - di medio-alta viscosità e ad acqua o solvente. Ideale per i settori del legno e del metallo.
Accessori inclusi	Carrello
Dotazione inclusa	Carrello - pannello di regolazione di pressione - filtro di linea in acciaio inox - tubo HP 7.5m - pistola RST2 - base porta ugello - ugello reversibile - sistema di aspirazione completo
Tecnologia	Airless
serie	Apollo 40
Alimentazione	Pneumatica
Max. portata uscita libera	ltr/min 9
Max. pressione entrata aria	Bar (PSI) 8 (116)

Max. pressione uscita materiale	Bar (PSI) 320 (4640)
Consumo d'aria	ltr/min 250-1000
Raccordo entrata materiale	M 36x2mm
Raccordo uscita materiale	M 1/4"
Corsa	mm 80
Materiale guarnizioni	PTFE - PE - CUOIO
Rapporto di compressione	40 $\frac{1}{1}$
Capacità per ciclo	cm ³ 50
Numero cicli per litro	20
Pacco guarnizioni	Mobile