



Apollo 40 Pompa Pneumatica Airless Con Staffa Muro e Regolatore Pressione TKP401C

Reference: TKP401C

Berizzi Apollo 40 – Pompa Pneumatica Airless Professionale

La **Berizzi Apollo 40** (codice TKP401C) è una pompa pneumatica airless a pistone concepita per applicazioni di verniciatura professionale che richiedono affidabilità, precisione e prestazioni elevate. Grazie al **rapporto di compressione 40:1** e a una pressione massima di uscita materiale di **320 Bar (4640 PSI)**, questa pompa si adatta a contesti industriali e artigianali esigenti.

Applicazioni e Compatibilità

La Apollo 40 è indicata per la verniciatura professionale nei settori del **legno e del metallo**. È compatibile con smalti, lacche, fondi e vernici da finitura di **medio-alta viscosità**, sia in formulazione ad acqua che a solvente. È disponibile anche nella versione misto aria per ulteriore flessibilità applicativa.

Costruzione e Materiali

Tutti i componenti della parte pompante a contatto con il materiale verniciante sono realizzati in **acciaio inox e tungsteno di carbonio**, garantendo durabilità, resistenza alla corrosione e qualità costante nel tempo. Le guarnizioni in **PTFE, PE e cuoio** assicurano tenuta ottimale anche con materiali aggressivi.

Dotazione Inclusa

- **Staffa a muro** per installazione fissa a parete
- **Regolatore di pressione** per il controllo preciso del flusso
- **Filtro di linea in acciaio inox** per la protezione del circuito

Specifiche Tecniche Principali

- Rapporto di compressione: **40:1**
- Max pressione uscita materiale: **320 Bar (4640 PSI)**
- Max portata uscita libera: **9 ltr/min**
- Capacità per ciclo: **50 cm³** – Corsa: **80 mm**
- Max pressione entrata aria: **8 Bar (116 PSI)**
- Consumo d'aria: **250–1000 ltr/min** – Peso: **32 kg**
- Raccordo entrata materiale: **M 36x2mm** – Raccordo uscita: **M 1/4"**

Scegliere la Berizzi Apollo 40 significa investire in uno strumento professionale costruito per durare, capace di garantire risultati di verniciatura uniformi e di qualità in ogni condizione operativa.

Domande Frequenti

Con quali prodotti vernicianti è compatibile la pompa pneumatica airless Apollo 40?

La Apollo 40 è compatibile con smalti, lacche, fondi e vernici da finitura di medio-alta viscosità, sia in formulazione ad acqua che a solvente. È indicata per applicazioni professionali nei settori del legno e del metallo.

Quali accessori sono inclusi nella configurazione TKP401C?

La configurazione TKP401C include una staffa a muro per installazione fissa a parete, un regolatore di pressione e un filtro di linea in acciaio inox, pronti all'uso senza acquisti aggiuntivi.

Qual è la pressione massima di uscita del materiale della Apollo 40?

La pompa raggiunge una pressione massima di uscita materiale di 320 Bar (4640 PSI), con una pressione massima di ingresso aria di 8 Bar (116 PSI), rendendola adatta a lavorazioni professionali a media-alta pressione.

Di quali materiali sono composti i componenti a contatto con la vernice?

Tutti i componenti della parte pompante sono realizzati in acciaio inox e tungsteno di carbonio, con guarnizioni in PTFE, PE e cuoio, per garantire resistenza alla corrosione e lunga durata anche con materiali aggressivi.

Technical Sheet

Tipo prodotto	Pompa Pneumatica Airless
Modello	TKP401C
Applicazioni	Utilizzabile con smalti - lacche - fondi e vernici da finitura - di medio-alta viscosità e ad acqua o solvente. Idonea per verniciatura professionale nei settori del legno e del metallo.
Accessori inclusi	Staffa per muro - Regolatore di pressione
Dotazione inclusa	Staffa a muro - Regolatore di pressione - Filtro di linea in acciaio inox
Tecnologia	Airless
Alimentazione	Pneumatica
Max. portata uscita libera	9 ltr/min
Max. pressione entrata aria	8 Bar (116 PSI)
Max. pressione uscita materiale	320 Bar (4640 PSI)
Consumo d'aria	250-1000 ltr/min
Raccordo entrata materiale	M 36x2mm
Raccordo uscita materiale	M 1/4"

Corsa	80 mm
Materiale guarnizioni	PTFE - PE - CUOIO
Rapporto di compressione	40■1
Capacità per ciclo	50 cm ³
Numero cicli per litro	20
Pacco guarnizioni	Mobile
Installazione	A parete (con staffa muro)