



Apollo 40 Pompa Pneumatica Airless Con Carrello E Pannello Regolazione Pressione TKP401E

Reference: TKP401E

Berizzi Apollo 40 – Pompa Pneumatica Airless per Verniciatura Professionale

La **Berizzi Apollo 40 (TKP401E)** è una pompa pneumatica airless a pistone progettata per applicazioni di verniciatura professionale a media pressione. Grazie al **rapporto di compressione 40:1** e alla pressione massima di uscita materiale di **320 bar (4640 PSI)**, garantisce prestazioni costanti e affidabili nei settori del legno e del metallo.

Settori di Applicazione

La pompa è compatibile con **smalti, lacche, fondi e vernici da finitura** di medio-alta viscosità, in formulazione ad acqua o a solvente. Risulta particolarmente indicata per lavorazioni industriali e artigianali che richiedono una finitura uniforme e di qualità elevata.

Caratteristiche Principali

- **Rapporto di compressione 40:1** per una pressione di esercizio elevata e regolare
- Pressione massima uscita materiale: **320 bar (4640 PSI)**
- Portata massima a uscita libera: **9 litri/minuto**
- Componenti della parte pompante in **acciaio inox e tungsteno di carbonio**
- **Carrello incluso** per agevole trasportabilità sul luogo di lavoro
- **Pannello di regolazione della pressione**, filtro di linea in acciaio inox e serbatoio con adattatore inclusi

Specifiche Tecniche

La pompa Apollo 40 presenta una **capacità per ciclo di 50 cm³**, una corsa di **80 mme** un numero di cicli per litro pari a 20. La pressione massima di entrata aria è di **8 bar (116 PSI)**, con un consumo d'aria compreso tra 250 e 1000 litri/minuto. Il raccordo di entrata materiale è M 36x2 mm, quello di uscita M 1/4". Le guarnizioni, di tipo mobile, sono realizzate in **PTFE, polietilene e cuoio**. Il peso complessivo dell'unità è di **32 kg**.

Tutti i componenti a contatto con il prodotto verniciante sono costruiti in materiali resistenti alla corrosione, a garanzia di durabilità e affidabilità nel tempo. Scegli la Berizzi Apollo 40 per un risultato professionale in ogni applicazione di verniciatura industriale o artigianale.

Domande Frequenti

Con quali materiali vernicianti è compatibile la pompa pneumatica airless Berizzi Apollo 40?

La Berizzi Apollo 40 è compatibile con smalti, lacche, fondi e vernici da finitura di medio-alta viscosità, sia in formulazione ad acqua che a solvente. È indicata per applicazioni nei settori del legno e del metallo.

Qual è la pressione massima raggiungibile dalla pompa Apollo 40?

La pompa raggiunge una pressione massima di uscita materiale di 320 bar (4640 PSI), con una pressione massima di entrata aria di 8 bar (116 PSI) e un rapporto di compressione 40:1.

Cosa è incluso nella dotazione del modello TKP401E?

Il modello TKP401E include carrello per il trasporto, pannello di regolazione della pressione, filtro di linea in acciaio inox e serbatoio con adattatore, rendendo la pompa immediatamente operativa.

In quali materiali sono realizzati i componenti della parte pompante?

Tutti i componenti della parte pompante a contatto con il materiale verniciante sono in acciaio inox e tungsteno di carbonio, garantendo elevata resistenza alla corrosione e lunga durata nel tempo.

Technical Sheet

Tipo prodotto	Pompa Pneumatica Airless
Modello	TKP401E
Applicazioni	Utilizzabile con smalti - lacche - fondi e vernici da finitura - di medio-alta viscosità e ad acqua o solvente. Applicabile nei settori del legno e del metallo.
Accessori inclusi	Carrello - Pannello di regolazione pressione
Dotazione inclusa	Carrello - Pannello di regolazione di pressione - Filtro di linea in acciaio inox - Serbatoio con adattatore
Alimentazione	Pneumatica
Tecnologia di verniciatura	Airless
Max. portata uscita libera	ltr/min 9
Max. pressione entrata aria	Bar (PSI) 8 (116)
Max. pressione uscita materiale	Bar (PSI) 320 (4640)
Consumo d'aria	ltr/min 250-1000
Raccordo entrata materiale	M 36x2mm
Raccordo uscita materiale	M 1/4"
Corsa	mm 80
Materiale guarnizioni	PTFE - PE - CUOIO
Rapporto di compressione	40■1
Capacità per ciclo	cm ³ 50

Numero cicli per litro	20
Pacco guarnizioni	Mobile
Regolazione Pressione	Sì - pannello dedicato
Sistema di trasporto	Carrello incluso