



Apollo 40 Mix Pompa Pneumatica Bicomponente Airless Con Carrello TK97995

Reference: TK97995

Berizzi Apollo 40 Mix: Pompa Pneumatica Bicomponente Airless Professionale

La **Berizzi Apollo 40 Mix** è una pompa airless pneumatica a pistone bicomponente concepita per operatori professionali che richiedono prestazioni affidabili e costanti nella verniciatura ad alta pressione e nei trattamenti anticorrosione. Con un rapporto di compressione di **40:1** e una pressione massima di uscita materiale di **240 bar (3480 PSI)**, questa macchina si distingue per potenza e versatilità applicativa.

Settori di Applicazione

Il modello Apollo 40 Mix è idoneo per l'impiego nel settore **navale**, nell'**edilizia civile e industriale** e nella **carpenteria pesante**. È compatibile con una vasta gamma di prodotti: vernici, anticorrosivi, intumescenti, protettivi e incapsulanti a base acqua e solvente, stucchi, rasanti, fillers e resine per iniezione murale. Tutti i componenti della parte pompante sono realizzati in **acciaio inox e tungsteno di carbonio** per garantire durabilità e resistenza all'usura.

Caratteristiche Principali

- **Rapporto di compressione 40:1** per la spruzzatura di prodotti ad alta viscosità
- **Pressione massima 240 bar (3480 PSI)** con portata fino a 9 l/min
- **Componenti pompanti in acciaio inox e tungsteno di carbonio** per lunga durata
- **Rapporto di miscelazione 1:1** con miscelatore statico Apollo 303 incluso
- **Carrello incluso** per agevole trasporto e movimentazione in cantiere
- **Compatibilità bicomponente** con prodotti a base acqua e solvente

Dotazione Inclusa

La fornitura comprende: carrello, regolatore di pressione, 2 filtri di linea, 2 sistemi di aspirazione completi, miscelatore statico Apollo 303 e pompa pneumatica airless Apollo 303 dedicata al lavaggio. Una dotazione completa che consente l'operatività immediata senza necessità di acquisti aggiuntivi.

Specifiche Tecniche

Capacità per ciclo: **73 cm³** | Corsa: **80 mm** | Pressione max entrata aria: **8 bar (116 PSI)** | Consumo d'aria: **250-400 l/min** | Peso: **45 kg** | Guarnizioni in PTFE-PE | Raccordo entrata materiale: M 36x2 mm | Raccordo uscita materiale: M 16x1,5 mm.

Scegli la Berizzi Apollo 40 Mix per garantire ai tuoi lavori professionali la qualità e l'affidabilità che solo una pompa bicomponente ad alta pressione può offrire.

Domande Frequenti

Quali materiali è possibile applicare con la pompa pneumatica bicomponente Apollo 40 Mix?

La Apollo 40 Mix è compatibile con vernici, anticorrosivi, intumescenti, protettivi e incapsulanti a base acqua e solvente, stucchi, rasanti, fillers e resine per iniezione murale. È ideale per prodotti bicomponenti ad alta viscosità utilizzati in ambito navale, industriale e nella carpenteria pesante.

Qual è la pressione massima erogabile dalla Berizzi Apollo 40 Mix?

La pompa garantisce una pressione massima di uscita materiale pari a 240 bar (3480 PSI), con una pressione massima di entrata aria di 8 bar (116 PSI). Questi valori la rendono adatta alle applicazioni airless più impegnative in ambito professionale.

La Apollo 40 Mix include tutti gli accessori necessari per l'uso immediato?

Sì, la dotazione include carrello, regolatore di pressione, 2 filtri di linea, 2 sistemi di aspirazione completi, miscelatore statico Apollo 303 e una pompa Apollo 303 dedicata al lavaggio. È possibile avviare le operazioni senza acquisti aggiuntivi.

Qual è il rapporto di miscelazione della pompa bicomponente Apollo 40 Mix?

Il rapporto di miscelazione è 1:1, gestito tramite il miscelatore statico Apollo 303 incluso nella dotazione. Questo garantisce una miscelazione precisa e uniforme dei due componenti durante l'erogazione.

Technical Sheet

Tipo prodotto	Pompa pneumatica bicomponente airless
Modello	TK97995
Accessori inclusi	Carrello
Dotazione inclusa	Carrello - Regolatore di pressione - 2 Filtri di linea - 2 Sistemi di aspirazione completo - Miscelatore statico APOLLO 303 - Pompa Pneumatica Airless APOLLO 303 come pompa di lavaggio - Sistema di aspirazione completo
Alimentazione	Pneumatica (aria compressa)
Numero componenti	Bicomponente (2 componenti)
Max. portata uscita libera	9 ltr/min
Max. pressione entrata aria	8 Bar (116 PSI)
Max. pressione uscita materiale	240 Bar (3480 PSI)
Consumo d'aria	250 - 400 ltr/min
Raccordo entrata materiale	M 36x2 mm
Raccordo uscita materiale	M 16x1.5 mm
Corsa	80 mm

Materiale guarnizioni	PTFE - PE
Rapporto di compressione	40■1
Capacità per ciclo	73 cm ³
Pacco guarnizioni	Fisso
Tecnologia di erogazione	Airless
Rapporto miscelazione	1■1
Tipo di utilizzo	Professionale