



## Apollo 40 Mix Pompa Pneumatica Bicomponente Airless Con Carrello TKP40MIX

Reference: TKP40MIX

### Berizzi Apollo 40 Mix: Pompa Airless Pneumatica Bicomponente Professionale

La **Berizzi Apollo 40 Mix** (modello TKP40MIX) è una pompa airless pneumatica a pistone bicomponente destinata alla verniciatura professionale ad alta pressione. Progettata per rispondere alle esigenze dei settori navale, dell'edilizia civile e industriale e della carpenteria pesante, garantisce affidabilità e durata anche nelle condizioni operative più impegnative.

#### Applicazioni e Settori di Utilizzo

Il sistema è adatto alla spruzzatura airless di **vernici bicomponente, anticorrosivi, intumescenti, protettivi e incapsulanti** a base acqua e solvente, nonché stucchi, rasanti, fillers e resine per iniezione murale. La sua versatilità la rende uno strumento di riferimento in ambito industriale e cantieristico.

#### Caratteristiche Principali

- **Rapporto di compressione 40:1** per la gestione di materiali ad alta viscosità
- **Pressione massima di uscita 240 bar (3480 PSI)** per applicazioni airless intensive
- **Portata massima 9 litri/min** con capacità per ciclo di 73 cm<sup>3</sup>
- **Componenti pompanti in acciaio inox e carburo di tungsteno** per massima resistenza all'usura
- **Rapporto di miscelazione 1:1** con miscelatore statico incluso
- **Mobilità garantita dal carrello integrato** per spostamenti agevoli in cantiere

#### Specifiche Tecniche

La Apollo 40 Mix opera con una pressione massima di ingresso aria di **8 bar (116 PSI)** e un consumo d'aria compreso tra 250 e 400 litri al minuto. La corsa del pistone è di 80 mm, il raccordo di entrata materiale è M 36x2 mm e quello di uscita M 16x1,5 mm. Le guarnizioni, di tipo fisso, sono in **PTFE e PE**. Il peso complessivo dell'unità è di 45 kg.

#### Dotazione Inclusa

La fornitura comprende: carrello, pannello di regolazione della pressione, 2 filtri di linea, 2 sistemi di aspirazione completi e miscelatore statico. Una configurazione completa pronta all'uso per applicazioni bicomponente in contesti professionali.

Scegli la **Berizzi Apollo 40 Mix** per un sistema di verniciatura airless bicomponente affidabile, performante e certificato per l'uso industriale. Contatta il tuo rivenditore di fiducia per richiedere un preventivo.

#### Domande Frequenti

**Quali materiali può gestire la pompa airless bicomponente Berizzi Apollo 40 Mix?**

La Apollo 40 Mix è compatibile con vernici bicomponente, anticorrosivi, intumescenti, protettivi, incapsulanti a base acqua e solvente, stucchi, rasanti, fillers e resine per iniezione murale. Grazie al rapporto di compressione 40:1, gestisce efficacemente prodotti ad alta viscosità.

### Qual è la pressione massima erogata dalla Apollo 40 Mix?

La pompa raggiunge una pressione massima di uscita materiale di 240 bar (3480 PSI), con una pressione massima di ingresso aria di 8 bar (116 PSI). Questi valori la rendono adatta alle applicazioni airless più intensive in ambito industriale.

### In quali settori è consigliato l'utilizzo di questa pompa pneumatica bicomponente?

Il sistema è indicato per i settori navale, edilizia civile e industriale e carpenteria pesante. È progettato per ambienti professionali che richiedono trattamenti anticorrosione e verniciatura ad alta pressione con prodotti bicomponente.

### Cosa è incluso nella dotazione della Berizzi Apollo 40 Mix?

La fornitura include carrello mobile, pannello di regolazione della pressione, 2 filtri di linea, 2 sistemi di aspirazione completi e un miscelatore statico. L'unità è quindi pronta all'uso per applicazioni bicomponente senza necessità di acquisti aggiuntivi.

## Technical Sheet

|                                 |                                                                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo prodotto                   | Pompa Airless Bicomponente                                                                                                    |
| Modello                         | TKP40MIX                                                                                                                      |
| Accessori inclusi               | Carrello                                                                                                                      |
| Dotazione inclusa               | Carrello - Pannello di regolazione di pressione - 2 Filtri di linea - 2 Sistemi di aspirazione completo - Miscelatore statico |
| Alimentazione                   | Pneumatica                                                                                                                    |
| Numero componenti               | Bicomponente (2 componenti)                                                                                                   |
| Max. portata uscita libera      | 9 ltr/min                                                                                                                     |
| Max. pressione entrata aria     | 8 Bar (116 PSI)                                                                                                               |
| Max. pressione uscita materiale | 240 Bar (3480 PSI)                                                                                                            |
| Consumo d'aria                  | 250 - 400 ltr/min                                                                                                             |
| Raccordo entrata materiale      | M 36x2 mm                                                                                                                     |
| Raccordo uscita materiale       | M 16x1.5 mm                                                                                                                   |
| Corsa                           | 80 mm                                                                                                                         |
| Materiale guarnizioni           | PTFE - PE                                                                                                                     |
| Mobilità                        | Con carrello (mobile)                                                                                                         |

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Rapporto di compressione   | 40 $\frac{1}{1}$   |
| Capacità per ciclo         | 73 cm <sup>3</sup> |
| Pacco guarnizioni          | Fisso              |
| Tecnologia di applicazione | Airless            |
| Rapporto miscelazione      | 1 $\frac{1}{1}$    |