



## Apollo 40 Mix Pompa Pneumatica Bicomponente Con Carrello E Pannello TKP40MIXB

Reference: TKP40MIXB

### Berizzi Apollo 40 Mix: Pompa Pneumatica Bicomponente per Verniciatura Industriale

La **Berizzi Apollo 40 Mix** (modello TKP40MIXB) è una pompa airless pneumatica a pistone bicomponente progettata per applicazioni professionali ad alta pressione. Con un rapporto di compressione di **40:1** e una pressione massima di uscita materiale di **240 bar (3480 PSI)**, questa unità garantisce prestazioni elevate e affidabilità costante anche con prodotti ad alta viscosità.

#### Applicazioni Principali

La pompa è indicata per la verniciatura e il trattamento anticorrosione in numerosi settori:

- Settore navale e offshore
- Edilizia civile e industriale
- Carpenteria pesante
- Applicazione di bicomponenti, vernici, anticorrosivi e intumescenti
- Prodotti protettivi e incapsulanti a base acqua e solvente
- Stucchi, rasanti, fillers e resine per iniezione murale

#### Caratteristiche Tecniche Principali

- **Rapporto di compressione:** 40:1
- **Rapporto di miscelazione:** 1:1
- **Max. pressione uscita materiale:** 240 bar (3480 PSI)
- **Max. portata uscita libera:** 9 ltr/min
- **Consumo d'aria:** 250-400 ltr/min
- **Peso:** 45 kg

#### Costruzione e Materiali

Tutti i componenti della parte pompante sono realizzati in **acciaio inox e carburo di tungsteno**, materiali scelti per garantire resistenza all'usura e lunga durata operativa. Le guarnizioni in **PTFE e PE** assicurano compatibilità con un'ampia gamma di prodotti chimici, sia a base acqua che a solvente.

#### Dotazione Inclusa

L'unità viene fornita completa di tutto il necessario per un utilizzo immediato:

- Carrello mobile per agevole spostamento
- Pannello di regolazione della pressione
- 2 filtri di linea
- 2 serbatoi con adattatore

- Miscelatore statico

Grazie alla configurazione su carrello, la pompa è facilmente trasportabile all'interno dei cantieri e degli ambienti di lavoro industriali. Scegli la Berizzi Apollo 40 Mix per una soluzione professionale, completa e pronta all'uso.

## Domande Frequenti

### Quali prodotti può applicare la pompa pneumatica bicomponente Berizzi Apollo 40 Mix?

La Berizzi Apollo 40 Mix è compatibile con vernici, anticorrosivi, intumescenti, prodotti protettivi e incapsulanti (a base acqua e solvente), stucchi, rasanti, fillers e resine per iniezione murale. È indicata per prodotti ad alta viscosità nei settori navale, edile e industriale.

### Qual è la pressione massima raggiungibile dalla pompa Apollo 40 Mix?

La pompa raggiunge una pressione massima di uscita materiale di 240 bar (3480 PSI), con una pressione massima di ingresso aria di 8 bar (116 PSI), rendendola adatta alle applicazioni airless più impegnative.

### Cosa è incluso nella dotazione della Berizzi Apollo 40 Mix?

La dotazione comprende un carrello mobile, un pannello di regolazione della pressione, 2 filtri di linea, 2 serbatoi con adattatore e un miscelatore statico, per un'installazione completa e pronta all'uso.

### In quali settori industriali è consigliata la pompa bicomponente Apollo 40 Mix?

È consigliata per il settore navale, l'edilizia civile e industriale e la carpenteria pesante. Risulta particolarmente efficace ovunque sia necessaria la miscelazione e l'applicazione di prodotti bicomponenti ad alta viscosità.

## Technical Sheet

|                                 |                                                                                                                          |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo prodotto                   | Pompa pneumatica bicomponente                                                                                            |
| Modello                         | TKP40MIXB                                                                                                                |
| Accessori inclusi               | Carrello - Pannello                                                                                                      |
| Dotazione inclusa               | Carrello - pannello di regolazione della pressione - 2 filtri di linea - 2 serbatoi con adattatore - miscelatore statico |
| Alimentazione                   | Pneumatica                                                                                                               |
| Numero componenti               | 2 (bicomponente)                                                                                                         |
| Max. portata uscita libera      | 9 ltr/min                                                                                                                |
| Max. pressione entrata aria     | 8 Bar (116 PSI)                                                                                                          |
| Max. pressione uscita materiale | 240 Bar (3480 PSI)                                                                                                       |
| Consumo d'aria                  | 250 - 400 ltr/min                                                                                                        |

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Raccordo entrata materiale | M 36x2 mm            |
| Raccordo uscita materiale  | M 16x1.5 mm          |
| Corsa                      | 80 mm                |
| Materiale guarnizioni      | PTFE - PE            |
| Mobilità                   | Su carrello (mobile) |
| Rapporto di compressione   | 40 $\frac{1}{1}$     |
| Capacità per ciclo         | 73 cm <sup>3</sup>   |
| Pacco guarnizioni          | Fisso                |
| Rapporto miscelazione      | 1 $\frac{1}{1}$      |