



APOLLO 48 Pompa Pneumatica Airless C/ Carrello Regolatore di pressione Filtro TKP4825A

Reference: TKP4825A

APOLLO 48 – Pompa Pneumatica Airless Professionale

La **pompa pneumatica airless APOLLO 48 (TKP4825A)** di Berizzi è una pompa a pistone ad alta pressione progettata per applicazioni di verniciatura professionale in ambito industriale, navale e civile. Grazie al rapporto di compressione **48:1** e a una pressione massima di uscita del materiale pari a **384 bar (5569 PSI)**, garantisce prestazioni elevate anche con prodotti ad alta viscosità.

Caratteristiche principali

- **Rapporto di compressione 48:1** per alta pressione di esercizio
- **Portata massima: 18 litri/min** con 7 cicli per litro
- Componenti della parte pompante in **acciaio inox e tungsteno di carbonio**
- Set completo: **carrello, regolatore di pressione, filtro di linea in acciaio inox** e sistema di aspirazione
- Guarnizioni in **PTFE-PE-CUO** per compatibilità con prodotti a base acqua e solvente
- Adatta a vernici, anticorrosivi, intumescenti, stucchi, rasanti, fillers e resine per iniezione murale

Settori di applicazione

La TKP4825A è indicata per la verniciatura anticorrosione e protettiva in ambito **navale, edilizia civile e industriale e carpenteria pesante**. Gestisce efficacemente materiali ad alta viscosità come stucchi, rasanti e resine epossidiche.

Specifiche tecniche

La pompa presenta una corsa di **100 mm**, capacità per ciclo di **143 cm³**, pressione massima di entrata aria **8 bar**, consumo d'aria compreso tra **600 e 2650 l/min** a un peso complessivo di **64 kg**. I raccordi di entrata e uscita materiale sono rispettivamente M 36X2 mm e M 16x1,5 mm.

Scegli la APOLLO 48 TKP4825A per un'applicazione professionale affidabile e ad alte prestazioni.

Domande Frequenti

Qual è la pressione massima della pompa pneumatica airless APOLLO 48 TKP4825A?

La pompa APOLLO 48 TKP4825A raggiunge una pressione massima di uscita del materiale pari a 384 bar (5569 PSI), con una pressione massima di entrata aria di 8 bar. Questo la rende adatta a operazioni di verniciatura ad alta pressione con prodotti anche molto viscosi.

Quali materiali può applicare la pompa airless TKP4825A?

La TKP4825A è compatibile con vernici, anticorrosivi, intumescenti, protettivi, incapsulanti, stucchi, rasanti, fillers e resine per iniezione murale, sia a base acqua che a base solvente. Le guarnizioni in PTFE-PE-CUOIO assicurano la compatibilità chimica con un'ampia gamma di prodotti.

Cosa è incluso nella dotazione della pompa APOLLO 48?

La pompa APOLLO 48 è fornita completa di carrello per la movimentazione, regolatore di pressione, filtro di linea in acciaio inox e sistema di aspirazione completo. È quindi pronta all'uso senza necessità di accessori aggiuntivi essenziali.

In quali settori professionali viene utilizzata la pompa pneumatica airless APOLLO 48?

La pompa è progettata per impiego nel settore navale, nell'edilizia civile e industriale e nella carpenteria pesante. È particolarmente indicata per trattamenti anticorrosione e protettivi su superfici metalliche e strutturali di grandi dimensioni.

Technical Sheet

Tipo prodotto	Pompa Pneumatica Airless
Modello	TKP4825A
Codice modello	TKP4825A
Accessori inclusi	Carrello - Regolatore di pressione - Filtro
Dotazione inclusa	Carrello - Regolatore di pressione - Filtro di linea in acciaio inox - Sistema di aspirazione completo
Alimentazione	Pneumatica
Tecnologia di verniciatura	Airless
Max. portata uscita libera	18 ltr/min
Max. pressione entrata aria	8 Bar (116 PSI)
Max. pressione uscita materiale	384 Bar (5569 PSI)
Consumo d'aria	600 - 2650 ltr/min
Raccordo entrata materiale	M 36x2 mm
Raccordo uscita materiale	M 16x1.5 mm
Corsa	100 mm
Materiale guarnizioni	PTFE-PE-CUOIO
Rapporto di compressione	48■1
Capacità per ciclo	143 cm ³
Numero cicli per litro	7

Pacco guarnizioni

Fisso
