



APOLLO 48 Pompa Pneumatica Airless C/ Regolatore di pressione Filtro di linea TKP4825D

Reference: TKP4825D

Berizzi APOLLO 48 – Pompa Pneumatica Airless per Verniciatura Professionale

La **pompa pneumatica airless Berizzi APOLLO 48 (TKP4825D)** è una soluzione professionale a pistone concepita per la spruzzatura ad alta pressione di vernici, anticorrosivi, intumescenti, stucchi, rasanti, fillers e resine per iniezione murale. Grazie alla tecnologia airless, garantisce una distribuzione uniforme del prodotto anche con materiali ad alta viscosità.

Costruzione e Materiali

Tutti i componenti della parte pompante sono realizzati in **acciaio inox e tungsteno di carbonio**, materiali scelti per assicurare massima durata e resistenza all'usura. Le guarnizioni in **PTFE-PE-CUOIO** e il filtro di linea in acciaio inox completano una struttura pensata per l'uso intensivo in ambienti professionali esigenti.

Settori di Applicazione

La APOLLO 48 è impiegata con efficacia nei seguenti ambiti:

- Settore **navale**: trattamenti anticorrosivi e protettivi su superfici metalliche
- **Edilizia civile e industriale**: verniciatura di strutture, facciate e superfici ampie
- **Carpenteria pesante**: applicazione di prodotti intumescenti e incapsulanti
- Trattamenti con prodotti a **base acqua e solvente**
- Applicazione di **resine per iniezione murale**, stucchi e rasanti

Caratteristiche Principali

- Rapporto di compressione **48:1**
- Pressione massima uscita materiale: **384 bar (5569 PSI)**
- Portata massima a uscita libera: **18 litri/minuto**
- Pressione massima entrata aria: **8 bar (116 PSI)**
- **Regolatore di pressione e filtro di linea in acciaio inox** inclusi
- Capacità per ciclo: **143 cm³** con corsa da 100 mm

Specifiche Tecniche

Consumo d'aria compreso tra 600 e 2.650 l/min, raccordo entrata materiale M36x2 mm, raccordo uscita materiale M16x1,5 mm, pacco guarnizioni fisso. Peso complessivo: **64 kg**.

Scegliere la APOLLO 48 significa investire in uno strumento professionale costruito per durare, in grado di affrontare le condizioni operative più gravose con costanza e precisione. Contatta il tuo rivenditore di fiducia per ricevere un preventivo personalizzato.

Domande Frequenti

Qual è la pressione massima della pompa pneumatica airless Berizzi APOLLO 48?

La pompa APOLLO 48 (TKP4825D) raggiunge una pressione massima di uscita materiale pari a 384 bar (5569 PSI), con una pressione massima di ingresso aria di 8 bar (116 PSI).

La APOLLO 48 è adatta all'uso con vernici a base acqua?

Sì, la pompa airless TKP4825D è compatibile sia con prodotti a base acqua che a base solvente, inclusi anticorrosivi, intumescenti, stucchi, rasanti e resine per iniezione murale.

Il regolatore di pressione e il filtro di linea sono inclusi nella dotazione?

Sì, la APOLLO 48 viene fornita completa di regolatore di pressione e filtro di linea in acciaio inox, pronti all'uso senza necessità di accessori aggiuntivi.

In quali settori industriali è consigliata la pompa Berizzi TKP4825D?

La TKP4825D è indicata per i settori navale, edilizia civile e industriale e carpenteria pesante. È particolarmente adatta ovunque sia necessaria la spruzzatura ad alta pressione di prodotti ad alta viscosità.

Technical Sheet

Tipo prodotto	Pompa Pneumatica Airless
Modello	TKP4825D
Codice modello	TKP4825D
Dotazione inclusa	Regolatore di pressione - Filtro di linea in acciaio inox
serie	APOLLO 48
Alimentazione	Pneumatica (aria compressa)
Tecnologia di verniciatura	Airless
Max. portata uscita libera	18 ltr/min
Max. pressione entrata aria	8 Bar (116 PSI)
Max. pressione uscita materiale	384 Bar (5569 PSI)
Consumo d'aria	600 - 2650 ltr/min
Raccordo entrata materiale	M 36x2 mm
Raccordo uscita materiale	M 16x1.5 mm
Corsa	100 mm
Materiale guarnizioni	PTFE-PE-CUOIO

Rapporto di compressione	48 $\equiv$ 1
Capacità per ciclo	143 cm ³
Numero cicli per litro	7
Pacco guarnizioni	Fisso
Regolatore di pressione	Incluso
Filtro di linea	Incluso