



APOLLO 66 Pompa Pneumatica Airless C/ Staffa a muro Regolatore di pressione TKP6618B

Reference: TKP6618B

Berizzi APOLLO 66 – Pompa Pneumatica Airless Professionale

La **Berizzi APOLLO 66 TKP6618B** è una pompa pneumatica airless a pistone progettata per la verniciatura professionale ad alta pressione. Grazie al rapporto di compressione **66:1** e a una pressione massima di uscita pari a **528 bar (7657 PSI)**, garantisce prestazioni elevate anche con prodotti ad alta viscosità come anticorrosivi, intumescenti, stucchi, rasanti e resine per iniezione murale.

Applicazioni e Settori di Utilizzo

Questa pompa airless è ideale per una vasta gamma di applicazioni professionali: **settore navale**, edilizia civile e industriale, carpenteria pesante e trattamenti anticorrosione. È compatibile con vernici a base acqua e solvente, prodotti incapsulanti, fillers e resine, rendendola uno strumento versatile e affidabile nei cantieri più esigenti.

Caratteristiche Principali

- **Rapporto di compressione 66:1** per alte pressioni operative
- **Pressione massima 528 bar (7657 PSI)** con portata libera fino a 15 lt/min
- **Componenti pompanti in acciaio inox e tungsteno di carbonio** per massima durabilità
- **Staffa a muro e regolatore di pressione incluso** per installazione immediata
- **Filtro di linea in acciaio inox** incluso in dotazione
- **Guarnizioni in PTFE-PE-Cuoio** compatibili con prodotti a base acqua e solvente

Specifiche Tecniche

La APOLLO 66 presenta una capacità per ciclo di **100 cm³**, una corsa di **100 mme** un numero di cicli per litro pari a 10. Il consumo d'aria varia tra **600 e 2650 lt/min**, con una pressione massima di ingresso aria di **8 bar (116 PSI)**. Il raccordo di entrata materiale è **M 36x2 mm**, quello di uscita **M 16x1,5 mm**. Il peso complessivo dell'unità è di **64 kg**.

Scegli la Berizzi APOLLO 66 TKP6618B per dotarti di uno strumento professionale robusto, preciso e adatto alle più intense applicazioni di verniciatura industriale.

Domande Frequenti

Qual è la pressione massima della pompa pneumatica airless APOLLO 66 TKP6618B?

La pompa pneumatica airless Berizzi APOLLO 66 TKP6618B raggiunge una pressione massima di uscita materiale di 528 bar (7657 PSI), con una pressione massima di ingresso aria di 8 bar (116 PSI).

Quali accessori sono inclusi nella dotazione della APOLLO 66?

La APOLLO 66 TKP6618B viene fornita completa di staffa a muro, regolatore di pressione e filtro di linea in acciaio inox, consentendo un'installazione rapida e operativa.

In quali settori può essere utilizzata la pompa Berizzi APOLLO 66?

È indicata per il settore navale, l'edilizia civile e industriale e la carpenteria pesante. È compatibile con vernici, anticorrosivi, intumescenti, stucchi, rasanti, fillers e resine per iniezione murale, sia a base acqua che a solvente.

Di quale materiale sono realizzati i componenti pompanti della APOLLO 66 TKP6618B?

Tutti i componenti della parte pompante sono realizzati in acciaio inox e tungsteno di carbonio, materiali scelti per garantire resistenza all'usura, lunga durata e affidabilità operativa anche con prodotti abrasivi.

Technical Sheet

Tipo prodotto	Pompa Pneumatica Airless
Modello	TKP6618B
Applicazioni	Settore navale - edilizia civile ed industriale - carpenteria pesante con vernici - anticorrosivi - intumescenti - protettivi e incapsulanti (a base acqua e solvente) - stucchi - rasanti - fillers e resine per iniezione murale.
Accessori inclusi	Staffa a muro - Regolatore di pressione
Dotazione inclusa	Staffa a muro - Regolatore di pressione - Filtro di linea in acciaio inox
Tecnologia	Airless
Alimentazione	Pneumatica
Max. portata uscita libera	15 ltr/min
Max. pressione entrata aria	8 Bar (116 PSI)
Max. pressione uscita materiale	528 Bar (7657 PSI)
Consumo d'aria	600 - 2650 ltr/min
Raccordo entrata materiale	M 36x2 mm
Raccordo uscita materiale	M 16x1.5 mm
Corsa	100 mm
Materiale guarnizioni	PTFE-PE-CUOIO
Rapporto di compressione	66■1
Capacità per ciclo	100 cm ³

Numero cicli per litro	10
Pacco guarnizioni	Fisso