



APOLLO 66 Pompa Pneumatica Airless C/ Carrello Regolatore di pressione Filtro TKP6618C

Reference: TKP6618C

APOLLO 66 – Pompa Pneumatica Airless Professionale Berizzi TKP6618C

La **pompa airless pneumatica APOLLO 66** di **Berizzi** (modello **TKP6618C**) rappresenta una soluzione di verniciatura ad alta pressione per uso professionale. Con un rapporto di compressione di **66:1** e una pressione massima in uscita di **528 bar (7657 PSI)**, è in grado di gestire materiali ad alta viscosità in ambienti di lavoro esigenti.

Costruzione e componenti

Tutti i componenti della parte pompante sono realizzati in **acciaio inox e tungsteno di carbonio**, garantendo resistenza all'usura e lunga durata nel tempo. Le guarnizioni in **PTFE-PE e cuoio** assicurano tenuta affidabile sia con prodotti a base acqua che a base solvente.

- Rapporto di compressione: **66:1**
- Pressione massima uscita materiale: **528 bar (7657 PSI)**
- Portata massima a uscita libera: **15 litri/min**
- Pressione massima ingresso aria: **8 bar (116 PSI)**
- Capacità per ciclo: **100 cm³** – corsa **100 mm**
- Peso: **64 kg** su carrello integrato

Dotazione inclusa

La fornitura comprende: **carrello, regolatore di pressione, filtro di linea in acciaio inox, tubo HP da 10 m, pistola RST2, base porta ugello, ugello reversibile e sistema di aspirazione completo**. Il raccordo entrata materiale è M 36x2 mm; raccordo uscita M 16x1,5 mm.

Applicazioni

La APOLLO 66 TKP6618C è indicata per il **settore navale, l'edilizia civile e industriale e la carpenteria pesante**. È compatibile con vernici, anticorrosivi, intumescenti, protettivi e incapsulanti, stucchi, rasanti, fillers e resine per iniezione murale.

Scegliere la APOLLO 66 significa affidarsi a un sistema airless affidabile, completo e immediatamente operativo per i contesti professionali più impegnativi.

Domande Frequenti

Quale rapporto di compressione ha la pompa pneumatica airless APOLLO 66 TKP6618C?

La APOLLO 66 di Berizzi dispone di un rapporto di compressione di 66:1, con una pressione massima in uscita del materiale pari a 528 bar (7657 PSI), rendendola adatta a verniciatura professionale ad alta pressione.

Quali materiali può applicare la pompa airless APOLLO 66?

È compatibile con vernici, anticorrosivi, intumescenti, protettivi e incapsulanti a base acqua e solvente, stucchi, rasanti, fillers e resine per iniezione murale, ideali per edilizia, settore navale e carpenteria pesante.

Cosa è incluso nella dotazione del modello TKP6618C?

La fornitura include carrello, regolatore di pressione, filtro di linea in acciaio inox, tubo HP da 10 m, pistola RST2, base porta ugello, ugello reversibile e sistema di aspirazione completo.

Qual è il consumo d'aria della pompa APOLLO 66 Berizzi?

Il consumo d'aria della APOLLO 66 varia tra 600 e 2650 litri/min, con una pressione massima di ingresso aria di 8 bar (116 PSI). È necessario disporre di un compressore adeguato per un funzionamento ottimale.

Technical Sheet

Tipo	Pompa pneumatica airless
Modello	TKP6618C
Applicazioni	Settore navale - edilizia civile ed industriale - carpenteria pesante. Applicabile con vernici - anticorrosivi - intumescenti - protettivi e incapsulanti (a base acqua e solvente) - stucchi - rasanti - fillers e resine per iniezione murale.
Accessori inclusi	Carrello - Regolatore di pressione - Filtro
Dotazione inclusa	Carrello - Regolatore di pressione - Filtro di linea in acciaio inox - Tubo HP 10m - Pistola RST2 - Base porta ugello - Ugello reversibile - Sistema di aspirazione completo
Tecnologia	Airless
Alimentazione	Pneumatica
Max. portata uscita libera	15 ltr/min
Max. pressione entrata aria	8 Bar (116 PSI)
Max. pressione uscita materiale	528 Bar (7657 PSI)
Consumo d'aria	600 - 2650 ltr/min
Raccordo entrata materiale	M 36x2 mm
Raccordo uscita materiale	M 16x1.5 mm
Corsa	100 mm
Materiale guarnizioni	PTFE-PE-CUOIO
Rapporto di compressione	66■1

Capacità per ciclo	100 cm ³
Numero cicli per litro	10
Pacco guarnizioni	Fisso
Regolazione Pressione	Sì
Filtrazione	Sì