



ARES 4200 Pompa Airless Elettrica a membrana volt 230/Hz50 Monofase orizzontale C/ TKG42H

Reference: TKG42H

Berizzi ARES 4200 – Pompa Airless Elettrica a Membrana

La **Berizzi ARES 4200** è una pompa airless elettrica a membrana, alimentata a 230V/50Hz in configurazione monofase orizzontale. Con una potenza di **0,74 kW** e una pressione massima di uscita del materiale pari a **200 Bar (2900 PSI)**, questo strumento è concepito per la verniciatura professionale airless ad alta pressione in contesti di edilizia leggera.

Caratteristiche principali

- **Alimentazione:** 230V / 50Hz, monofase orizzontale
- **Potenza motore:** 0,74 kW
- **Portata massima (uscita libera):** 4,0 l/min
- **Pressione massima:** 200 Bar / 2900 PSI
- **Lunghezza ed elevazione max. tubo:** 60 mt
- **Peso:** 26 kg – compatta e maneggevole grazie al carrello a mano incluso

Applicazioni e materiali vernicianti compatibili

L'ARES 4200 è particolarmente indicata per la verniciatura di **superfici medio-grandi** con prodotti a viscosità medio-bassa: idropitture, smalti, lacche, fondi, vernici da finitura e prodotti murali. La tecnologia airless garantisce una distribuzione uniforme del materiale, riducendo la nebulizzazione e i tempi di lavorazione.

Dotazione e connessioni

La pompa è fornita completa di **carrello a mano, manometro di pressione e serbatoio**. I raccordi sono: entrata materiale M 36x2 mm, uscita materiale M 16x1,5 mm. Supporta l'utilizzo con una o due pistole (ugello max. 1 pistola: 0,021 – ugello max. 2 pistole: 0,013).

La combinazione di portabilità, facilità d'uso e prestazioni elevate rende l'ARES 4200 una scelta affidabile per professionisti del settore edile e della verniciatura industriale leggera.

Scegli la Berizzi ARES 4200 per ottimizzare la tua produttività nella verniciatura professionale airless.

Domande Frequenti

La pompa airless Berizzi ARES 4200 è adatta alla verniciatura di grandi superfici?

Sì, l'ARES 4200 è progettata specificamente per superfici medio-grandi in edilizia leggera. Con una portata di 4,0 l/min e una pressione fino a 200 Bar, garantisce rese elevate con prodotti murali, idropitture, smalti e lacche a viscosità medio-bassa.

Quali materiali vernicianti sono compatibili con la ARES 4200?

La pompa è compatibile con idropitture di media e bassa viscosità, smalti, lacche, fondi e vernici da finitura. Non è indicata per prodotti ad alta viscosità o abrasivi senza preventiva verifica tecnica.

È possibile collegare due pistole contemporaneamente alla ARES 4200?

Sì, la pompa supporta l'utilizzo con due pistole. In configurazione doppia, l'ugello massimo consigliato è 0,013, mentre con una sola pistola si può utilizzare fino a 0,021.

Quali accessori sono inclusi nella dotazione della Berizzi ARES 4200?

La pompa viene fornita con carrello a mano per il trasporto, manometro di pressione per il controllo operativo e serbatoio. Il modello di riferimento dell'accessorio incluso è il TKG42H.

Technical Sheet

Tipo	Monofase orizzontale
Modello	TKG42H
Applicazioni	Verniciatura professionale airless ad alta pressione - edilizia leggera - superfici medio-grandi - prodotti murali - smalti - lacche - fondi - vernici da finitura - idropitture di media e bassa viscosità
Dotazione inclusa	Carrello a mano - Manometro di pressione - Serbatoio
Alimentazione	230V / 50Hz
Tecnologia di verniciatura	Airless
Max. portata uscita libera	4.0 ltr/min
Max. pressione uscita materiale	200 Bar (2900 PSI)
Raccordo entrata materiale	M 36x2 mm
Raccordo uscita materiale	M 16x1.5 mm
Tipo pompa	Airless a membrana
Potenza	0.74 Kw
Voltaggio	230 Volt / 50 Hz
Fase	monofase
Lunghezza Max. tubo	60 mt
Elevazione Max. tubo	60 mt
Ugello Max. 1 Pistola	0.021

Ugello Max. 2 Pistole	0.013
Orientamento	Orizzontale
Accessorio incluso	TKG42H
Tipologia motore	Elettrico