

Pistola RST5 Automatica alluminio Diff. 7/8" RST52



Reference: RST52

Pistola Automatica Airless RST52 – Alta Pressione in Formato Ultra-Compatto

La **Pistola RST5 Automatica RST52** di **Pistola** rappresenta una soluzione professionale di alta gamma per applicazioni airless ad alta pressione. Realizzata interamente in **alluminio**, combina leggerezza, resistenza e precisione in un formato estremamente compatto, rendendola una delle pistole automatiche più piccole attualmente disponibili sul mercato.

Design Compatto e Prestazioni Elevate

Con un peso di soli **233 grammi** e una **pressione massima di 300 bar (4350 psi)**, la RST52 è progettata per rispondere alle esigenze più esigenti degli ambienti industriali. Il nuovo design super compatto consente l'installazione su qualsiasi robot industriale e garantisce la massima versatilità anche in presenza di spazi di lavoro ridotti.

Caratteristiche Principali

- **Pistola automatica airless** ad alta pressione con pressione massima di 300 bar / 4350 psi
- **Peso ridotto: 233 grammi** nella versione in alluminio, tra le più leggere della categoria
- **Ingresso materiale** 1/4" BSP e **ingresso aria** Ø6 raccordo rapido
- **Differenziale 7/8"** con sfera Ø3 per una regolazione precisa e affidabile
- **Kit ago completo incluso** per la sostituzione rapida senza smontaggio dalla struttura di supporto
- **Premistoppa auto-premente** per una durata e tenuta straordinaria nel tempo

Applicazioni Ideali

La pistola RST52 è concepita per un utilizzo professionale in ambito impiantistico e industriale. Grazie alle sue dimensioni ridotte, si adatta perfettamente all'integrazione su **robot industriali**, in **applicazioni con spazi ristretti** per la realizzazione di **valvole cambio colore in serie**. La versatilità del prodotto la rende adatta a qualsiasi tipologia di lavoro ad alta pressione che richieda precisione e continuità operativa.

Qualità e Manutenzione Semplificata

Il **kit ago completo** in dotazione permette di sostituire l'ago in modo rapido e senza necessità di registrare la corsa, eliminando la necessità di smontare la pistola dal supporto. Questo riduce significativamente i tempi di fermo macchina e migliora l'efficienza operativa. Il premistoppa auto-premente assicura una tenuta duratura e una resistenza superiore nel tempo, anche in condizioni di lavoro continuativo e gravoso.

Scegli la Pistola RST52 per garantire alle tue applicazioni industriali la massima affidabilità, compattezza e prestazioni di livello professionale.

Domande Frequenti

Qual è la pressione massima supportata dalla pistola automatica airless RST52?

La pistola automatica airless RST52 supporta una pressione massima di 300 bar, equivalenti a 4350 psi. Questa caratteristica la rende adatta alle applicazioni industriali più impegnative che richiedono elevate prestazioni di erogazione.

La pistola RST52 è compatibile con i robot industriali?

Sì, grazie al suo design ultra-compatto e al peso ridotto di soli 233 grammi, la RST52 è progettata per essere installata su qualsiasi robot industriale. È inoltre ideale per applicazioni in spazi ristretti e per sistemi di cambio colore automatici in serie.

Come si effettua la sostituzione dell'ago nella pistola RST52?

La sostituzione dell'ago avviene in modo rapido grazie al kit ago completo incluso in dotazione. Non è necessario registrare la corsa né smontare la pistola dal suo supporto, riducendo al minimo i tempi di fermo operativo.

Quali sono le connessioni fluidiche della pistola RST52?

La pistola RST52 è dotata di un ingresso materiale da 1/4" BSP e di un ingresso aria con raccordo rapido Ø6. Il differenziale è da 7/8" con sfera Ø3, garantendo una configurazione standardizzata e facilmente integrabile negli impianti esistenti.

Il presente prodotto non è acquistabile singolarmente, ma solo come complemento del prodotto principale a cui è abbinato.

This product cannot be purchased on its own, but only as an add-on to the main product with which it is paired.

Technical Sheet

Materiale	Alluminio
Tipo	Pistola automatica
Modello	RST52
Applicazioni	Applicazioni impiantistiche con spazi ristretti - utilizzo su robot - cambio colore in serie - lavori ad alta pressione
Codice modello	RST52
Dotazione inclusa	Kit ago completo
INGRESSO MATERIALE	1/4" bsp
INGRESSO ARIA	Ø6 RACCORDO RAPIDO
Differenziale	7/8"
Ø SFERA	Ø3
PRES. MAX	300 Bar / 4350 psi