

Pistola RST5 Automatica alluminio Diff. 1/2" girevole RST53



Reference: RST53

Pistola Automatica Airless RST53 – Compattezza e Prestazioni ad Alta Pressione

La **Pistola RST5 Automatica RST53** rappresenta una soluzione di riferimento nel settore delle pistole airless ad alta pressione. Realizzata in **alluminio di qualità**, si distingue per il design estremamente compatto e il peso contenuto di soli **233 grammi**, che la rendono una delle più leggere e piccole pistole automatiche disponibili sul mercato professionale.

Design Compatto per Ambienti Critici

Grazie alle sue dimensioni ridotte, la RST53 è ideale per l'impiego su **robot industriali**, in **installazioni impiantistiche con spazi ristretti** per la realizzazione di **valvole cambio colore in serie**. Il suo nuovo design ottimizzato consente di operare in contesti dove pistole di dimensioni standard non potrebbero essere impiegate.

Caratteristiche Principali

- **Materiale in alluminio:** garantisce leggerezza, resistenza e precisione operativa nel tempo
- **Differenziale 1/2" girevole:** assicura flessibilità di orientamento e facilità di connessione
- **Pressione massima 300 bar (4350 psi):** adatta a lavori airless ad alta intensità
- **Kit ago completo incluso:** permette la sostituzione rapida dell'ago senza registrare la corsa né smontare la pistola
- **Premistoppa auto-premente:** garantisce durata e tenuta superiori nel tempo
- **Ingresso materiale 1/4" BSP e ingresso aria Ø6** a raccordo rapido per integrazione immediata

Specifiche Tecniche

La RST53 è caratterizzata da un diametro sfera di Ø3 mm, ingresso materiale 1/4" BSP e ingresso aria Ø6 con raccordo rapido. Il differenziale da 1/2" girevole consente un posizionamento ottimale in qualsiasi configurazione impiantistica. La pistola è fornita completa di kit ago, pronta per l'installazione e l'uso immediato.

La versione in alluminio offre un equilibrio ottimale tra robustezza strutturale e contenimento del peso, rendendola adatta sia a cicli di lavoro continuativi sia ad applicazioni che richiedono maneggevolezza e precisione.

Domande Frequenti

Qual è la pressione massima supportata dalla pistola automatica airless RST53?

La pistola RST53 supporta una pressione massima di 300 bar (4350 psi), rendendola adatta a operazioni airless ad alta pressione in ambito industriale e impiantistico.

È necessario smontare la pistola RST53 per sostituire l'ago?

No. Grazie al kit ago completo incluso nella dotazione, la sostituzione dell'ago avviene in modo rapido senza dover registrare la corsa né smontare la pistola dal suo supporto, riducendo i tempi di fermo macchina.

La pistola RST53 è compatibile con applicazioni robotizzate?

Sì. Il design super compatto e il peso di soli 233 grammi rendono la RST53 particolarmente indicata per l'installazione su robot industriali e per impiantistica in spazi ristretti, incluse applicazioni con valvole cambio colore in serie.

Quali sono le connessioni di ingresso della pistola RST53?

La pistola RST53 è dotata di ingresso materiale 1/4" BSP e ingresso aria Ø6 con raccordo rapido, consentendo un collegamento semplice e immediato agli impianti esistenti.

Scegli la Pistola Automatica Airless RST53 per dotare il tuo impianto di uno strumento compatto, affidabile e progettato per le massime prestazioni professionali.

Il presente prodotto non è acquistabile singolarmente, ma solo come complemento del prodotto principale a cui è abbinato.

This product cannot be purchased on its own, but only as an add-on to the main product with which it is paired.

Technical Sheet

Materiale	Alluminio
Modello	RST53
Applicazioni	Applicazioni robotizzate - impiantistica con spazi ristretti - cambio colore in serie - lavori di spruzzatura airless ad alta pressione
Codice modello	RST53
Dotazione inclusa	Kit ago completo
PRESSIONE MASSIMA	300 Bar / 4350 psi
Tipologia	Pistola automatica
INGRESSO MATERIALE	1/4" bsp
serie	RST5
INGRESSO ARIA	Ø6 RACCORDO RAPIDO
Diametro sfera	Ø3
Differenziale	1/2" girevole
Attacco differenziale	1/2"
Testa girevole	Sì