



APOLLO 303 Transfer 6:1 Pompa Pneumatica da travaso C/ Staffa a muro TKP1871A

Reference: TKP1871A

APOLLO 303 Transfer – Pompa Pneumatica da Travaso 6:1

La **APOLLO 303 Transfer** (codice **TKP1871A**) è una pompa pneumatica a pistone progettata per il travaso rapido ed efficiente di fluidi in contesti industriali, navali e nelle raffinerie. Grazie al rapporto di pressione **6:1** e a una pressione massima di uscita di **48 Bar (696 PSI)**, garantisce prestazioni affidabili anche nelle applicazioni più impegnative.

Applicazioni e Compatibilità

Questa pompa è idonea al trasferimento di un'ampia gamma di fluidi: **vernici, olio da motore, olio per ingranaggi, fluido idraulico, fluidi di scarico, grassi e oli generici**. La sua versatilità la rende adatta a officine, impianti industriali, cantieri navali e raffinerie.

Caratteristiche Principali

- **Rapporto di compressione 6:1** per una pressione di uscita elevata e costante
- **Portata massima di 16 litri al minuto** per operazioni di travaso rapide
- **Guarnizioni in PTFE e PE** per resistenza chimica e durata nel tempo
- **Dotazione completa**: staffa a muro, regolatore di pressione e sistema di aspirazione inclusi
- **Raccordi M 1" (ingresso) e M 1/2" (uscita)** per un collegamento rapido e sicuro
- **Peso di 12 kg** con pacco guarnizioni fisso per manutenzione semplificata

Specifiche Tecniche

Di seguito le specifiche tecniche ufficiali del modello **APOLLO 303 Transfer**:

- Capacità per ciclo: 91 cm³
- Corsa: 60 mm
- Numero cicli per litro: 11
- Max. pressione entrata aria: 8 Bar (116 PSI)
- Consumo d'aria: 600 – 2.650 ltr/min
- Raccordo entrata materiale: M 1"
- Raccordo uscita materiale: M 1/2"
- Materiale guarnizioni: PTFE – PE
- Peso: 12 kg

Scegli la **APOLLO 303 Transfer TKP1871A** per un travaso fluidi professionale, sicuro e ad alta efficienza. Una soluzione completa e pronta all'uso per i professionisti del settore industriale e navale.

Domande Frequenti

Per quali fluidi è adatta la pompa pneumatica APOLLO 303 Transfer?

La APOLLO 303 Transfer è idonea al trasferimento di vernici, olio da motore, olio per ingranaggi, fluido idraulico, fluidi di scarico, grassi e oli generici. È adatta a impieghi in ambito industriale, navale e nelle raffinerie.

Qual è la pressione massima di uscita della pompa pneumatica da travaso 303 Transfer?

La pressione massima di uscita del materiale è di 48 Bar (696 PSI), con una pressione massima di ingresso aria pari a 8 Bar (116 PSI).

Quali accessori sono inclusi nella confezione del modello TKP1871A?

La confezione include una staffa a muro per il fissaggio, un regolatore di pressione e un sistema di aspirazione completo, rendendo il prodotto pronto all'uso senza acquisti aggiuntivi.

Quale tipo di alimentazione richiede la APOLLO 303 Transfer?

La pompa è alimentata ad aria compressa (pneumatica) e richiede una pressione di ingresso aria fino a un massimo di 8 Bar. È necessario disporre di un compressore d'aria adeguato per il corretto funzionamento.

Technical Sheet

Codice Prodotto	TKP1871A
Tipo prodotto	Pompa pneumatica da travaso
Modello	TKP1871A
Applicazioni	Settore navale - industriale - raffinerie. Trasferimento di vernici - fluidi di scarico - olio da motore - olio per ingranaggi - fluido idraulico - grassi e olio generico.
Accessori inclusi	Staffa a muro
Dotazione inclusa	Staffa a muro - regolatore di pressione - sistema di aspirazione completo
Alimentazione	Pneumatica (aria compressa)
Max. portata uscita libera	16 ltr/min
Max. pressione entrata aria	8 Bar (116 PSI)
Max. pressione uscita materiale	48 Bar (696 PSI)
Consumo d'aria	600 - 2650 ltr/min
Raccordo entrata materiale	M 1"
Raccordo uscita materiale	M 1/2"

Corsa	60 mm
Materiale guarnizioni	PTFE - PE
Rapporto di compressione	6■1
Capacità per ciclo	91 cm ³
Numero cicli per litro	11
Rapporto di pressione	6■1
Pacco guarnizioni	Fisso