



APOLLO 303 Transfer 6:1 Pompa Pneumatica da travaso Airless senza accessori TKP1871B

Reference: TKP1871B

Berizzi APOLLO 303 Transfer – Pompa Pneumatica Airless da Travaso 6:1

La **pompa pneumatica da travaso Berizzi APOLLO 303 Transfer** (codice **TKP1871B**) è un'unità a pistone airless con rapporto di compressione **6:1**, concepita per garantire prestazioni elevate nel trasferimento di fluidi in contesti professionali e industriali. Grazie alla sua robusta costruzione e alle guarnizioni in **PTFE e PE**, assicura affidabilità e resistenza anche con fluidi aggressivi o viscosi.

Applicazioni e Settori di Utilizzo

Questa pompa trova impiego ottimale nei **settori navale, industriale e nelle raffinerie**, dove è richiesto il trasferimento rapido e sicuro di:

- Vernici e rivestimenti
- Fluidi di scarico
- Olio da motore e olio per ingranaggi
- Fluido idraulico
- Grassi e olio generico

Caratteristiche Principali

- **Rapporto di compressione 6:1** per una pressione di uscita fino a 48 Bar (696 PSI)
- Portata massima a uscita libera: **16 ltr/min**
- Capacità per ciclo: **91 cm³** con corsa di 60 mm
- Raccordo entrata materiale **M 1"** e uscita materiale **M 1/2"**
- Guarnizioni in **PTFE e PE** a pacco fisso per durabilità prolungata
- Peso complessivo: **12 kg**

Specifiche Tecniche

La **APOLLO 303 Transfer** è alimentata ad aria compressa con una pressione massima in entrata di **8 Bar (116 PSI)**. Il consumo d'aria varia tra **600 e 2.650 ltr/min** in funzione della portata richiesta, con un numero di cicli pari a **11 per litro**. La versione TKP1871B è fornita **senza accessori**, permettendo l'integrazione con i componenti già in dotazione all'operatore.

Scegliere la pompa Berizzi APOLLO 303 Transfer significa affidarsi a un componente progettato per la massima efficienza operativa nei trasferimenti di fluidi in ambienti professionali. Contatta il tuo rivenditore di fiducia per richiedere un preventivo personalizzato.

Domande Frequenti

Quali fluidi è possibile trasferire con la pompa pneumatica APOLLO 303 Transfer?

La pompa Berizzi APOLLO 303 Transfer è indicata per il trasferimento di vernici, fluidi di scarico, olio da motore, olio per ingranaggi, fluido idraulico, grassi e olio generico. È adatta a impieghi nei settori navale, industriale e nelle raffinerie.

Qual è la pressione massima di uscita della pompa APOLLO 303 Transfer 6:1?

La pressione massima di uscita del materiale è di **48 Bar (696 PSI)**, ottenuta grazie al rapporto di compressione 6:1 con una pressione massima in entrata aria di 8 Bar (116 PSI).

Il modello TKP1871B include accessori nella confezione?

No, il modello TKP1871B è la versione airless senza accessori aggiuntivi. L'unità comprende esclusivamente la pompa pneumatica da travaso, consentendo all'operatore di abbinarla ai propri componenti già disponibili.

Quali sono i raccordi di collegamento della pompa pneumatica Berizzi APOLLO 303?

Il raccordo di entrata materiale è filettato **M 1"**, mentre il raccordo di uscita materiale è **M 1/2"**. Questi standard garantiscono compatibilità con la maggior parte degli impianti di travaso industriale.

Technical Sheet

Codice Prodotto	TKP1871B
Tipo prodotto	Pompa pneumatica da travaso
Modello	TKP1871B
Applicazioni	Settore navale - industriale e raffinerie per il trasferimento di vernici - fluidi di scarico - olio da motore - olio per ingranaggi - fluido idraulico - grassi e olio generico
Accessori inclusi	Nessuno (senza accessori)
Dotazione inclusa	Nessun accessorio incluso (versione airless senza accessori)
Tecnologia	Airless
Alimentazione	Pneumatica (ad aria compressa)
Max. portata uscita libera	16 ltr/min
Max. pressione entrata aria	8 Bar (116 PSI)
Max. pressione uscita materiale	48 Bar (696 PSI)
Consumo d'aria	600 - 2650 ltr/min
Raccordo entrata materiale	M 1"
Raccordo uscita materiale	M 1/2"
Corsa	60 mm

Materiale guarnizioni	PTFE - PE
Rapporto di compressione	6■1
Capacità per ciclo	91 cm ³
Numero cicli per litro	11
Rapporto di pressione	6■1
Pacco guarnizioni	Fisso