



APOLLO 30 Transfer 6:1 Pompa Pneumatica da travaso Airless C/ Staffa a TKP2561A

Reference: TKP2561A

Berizzi APOLLO 30 Transfer – Pompa Pneumatica Airless 6:1

La **Berizzi APOLLO 30 Transfer TKP2561A** è una pompa pneumatica a pistone da travaso con tecnologia **Airless**, concepita per il trasferimento rapido e affidabile di fluidi in contesti industriali, navali e nelle raffinerie. Il rapporto di compressione **6:1** la rende adatta ad applicazioni che richiedono pressioni di esercizio elevate, fino a **48 bar (696 PSI)**.

Applicazioni e fluidi compatibili

Questa pompa pneumatica è idonea al travaso di un'ampia gamma di fluidi: **vernici, olio da motore, olio per ingranaggi, fluido idraulico, grassi e olio generico**, nonché fluidi di scarico. Grazie alle guarnizioni in **PTFE e PE**, assicura compatibilità chimica con i principali fluidi industriali.

Caratteristiche principali

- **Tecnologia Airless** con rapporto di pressione 6:1 per applicazioni ad alta pressione
- **Portata massima** in uscita libera: 30 litri al minuto
- Capacità per ciclo: 334 cm³ – Corsa: 100 mm
- Guarnizioni mobili in **PTFE e PE** per lunga durata e compatibilità chimica
- Raccordo entrata materiale M 36x2 mm – Raccordo uscita materiale M 3/4"
- **Dotazione completa**: staffa a muro, regolatore di pressione, sistema di aspirazione

Specifiche tecniche

La pompa presenta un **peso di 15 kg**, una pressione massima di entrata aria di **8 bar (116 PSI)** e un consumo d'aria compreso tra **600 e 2650 ltr/min**. Il numero di cicli per litro è pari a 3, garantendo efficienza operativa costante.

Acquista la Berizzi APOLLO 30 Transfer TKP2561A per dotare il tuo impianto industriale o navale di uno strumento professionale ad alte prestazioni, affidabile e pronto all'uso.

Domande Frequenti

Quali fluidi è possibile trasferire con la pompa pneumatica Berizzi APOLLO 30 TKP2561A?

La pompa è compatibile con vernici, olio da motore, olio per ingranaggi, fluido idraulico, grassi, olio generico e fluidi di scarico. Le guarnizioni in PTFE e PE garantiscono resistenza chimica con i principali fluidi industriali.

Qual è la pressione massima di esercizio della pompa pneumatica Airless TKP2561A?

La pressione massima in uscita del materiale è di 48 bar (696 PSI), con una pressione massima di entrata aria pari a 8 bar (116 PSI). Il rapporto di compressione 6:1 la rende adatta ad applicazioni che richiedono pressioni elevate.

Cosa è incluso nella dotazione della Berizzi APOLLO 30 Transfer?

La dotazione include una staffa a muro per il fissaggio, un regolatore di pressione e un sistema di aspirazione completo, rendendo la pompa operativa già al momento dell'installazione.

In quali settori è indicato l'utilizzo della pompa pneumatica da travaso APOLLO 30?

La pompa è progettata per impiego nel settore navale, industriale e nelle raffinerie. È ideale ovunque sia necessario il trasferimento rapido e continuo di fluidi viscosi o lubrificanti in ambienti professionali.

Technical Sheet

Tipo prodotto	Pompa pneumatica da travaso
Applicazione	Travaso di fluidi
Modello	TKP2561A
Applicazioni	Settore navale - industriale e raffinerie. Trasferimento di vernici - fluidi di scarico - olio da motore - olio per ingranaggi - fluido idraulico - grassi e olio generico.
Accessori inclusi	Staffa di supporto
Dotazione inclusa	Staffa a muro - regolatore di pressione - sistema di aspirazione completo
Tecnologia	Airless
serie	Apollo 30 Transfer
Alimentazione	Pneumatica (aria compressa)
Max. portata uscita libera	30 ltr/min
Max. pressione entrata aria	8 Bar (116 PSI)
Max. pressione uscita materiale	48 Bar (696 PSI)
Consumo d'aria	600 - 2650 ltr/min
Raccordo entrata materiale	M 36x2 mm
Raccordo uscita materiale	M 3/4"
Corsa	100 mm
Materiale guarnizioni	PTFE - PE
Rapporto di compressione	6■1
Capacità per ciclo	334 cm3

Numero cicli per litro	3
Rapporto di pressione	6 $\frac{1}{2}$
Pacco guarnizioni	Mobile