



APOLLO 30 Transfer 6:1 Pompa Pneumatica da travaso Airless senza accessori TKP2561B

Reference: TKP2561B

Berizzi APOLLO 30 Transfer – Pompa Pneumatica Airless 6:1

La **Berizzi APOLLO 30 Transfer TKP2561B** è una pompa pneumatica a pistone da travaso con tecnologia **Airless** rapporto di compressione **6:1**. Concepita per operare in ambienti industriali esigenti, garantisce prestazioni affidabili nel trasferimento di un'ampia gamma di fluidi viscosi e non.

Applicazioni e settori di utilizzo

Questa pompa pneumatica trova impiego nei settori **navale, industriale e nelle raffinerie**. È idonea al trasferimento di vernici, fluidi di scarico, olio da motore, olio per ingranaggi, fluido idraulico, grassi e olio generico. La versatilità applicativa la rende una soluzione professionale adatta a contesti operativi diversificati.

Caratteristiche principali

- **Rapporto di compressione 6:1** per una pressione di uscita fino a 48 Bar (696 PSI)
- **Max portata a uscita libera: 30 ltr/min**, con 3 cicli per litro
- Corsa da 100 mm e capacità per ciclo di 334 cm³
- Guarnizioni in **PTFE e PE** con pacco guarnizioni mobile per lunga durata
- Raccordo entrata materiale M 36x2 mm – Raccordo uscita materiale M 3/4"
- Alimentazione pneumatica con pressione max aria 8 Bar (116 PSI)

Specifiche tecniche

La APOLLO 30 Transfer presenta un **peso di 15 kge** un consumo d'aria compreso tra 600 e 2.650 ltr/min in funzione del regime operativo. La struttura robusta e i materiali selezionati assicurano affidabilità anche in condizioni di utilizzo continuativo.

Il prodotto è fornito **senza accessori inclusi**, consentendo all'operatore di configurare il sistema con i componenti più adatti alla specifica applicazione industriale.

Scegli la pompa pneumatica Berizzi APOLLO 30 Transfer per dotare il tuo impianto di uno strumento professionale, preciso e durevole. **Aggiungi subito il prodotto al carrello** e ottimizza i tuoi processi di travaso industriale.

Domande Frequenti

Qual è il rapporto di pressione della pompa pneumatica APOLLO 30 Transfer?

La Berizzi APOLLO 30 Transfer TKP2561B ha un rapporto di compressione di 6:1, con una pressione massima di uscita del materiale pari a 48 Bar (696 PSI) e una pressione massima di ingresso aria di 8 Bar (116 PSI).

Quali fluidi è possibile trasferire con questa pompa airless?

La pompa è idonea per il trasferimento di vernici, fluidi di scarico, olio da motore, olio per ingranaggi, fluido idraulico, grassi e olio generico. È progettata per applicazioni nei settori navale, industriale e nelle raffinerie.

La pompa Berizzi APOLLO 30 Transfer è fornita con accessori?

No, il modello TKP2561B è fornito senza accessori. Questo permette all'utente di scegliere e abbinare autonomamente i componenti più adatti alla propria installazione.

Qual è la portata massima della pompa pneumatica APOLLO 30?

La portata massima a uscita libera è di 30 litri al minuto, con una capacità per ciclo di 334 cm³ e 3 cicli per litro. Il consumo d'aria varia tra 600 e 2.650 ltr/min in base alle condizioni operative.

Technical Sheet

Codice Prodotto	TKP2561B
Tipo prodotto	Pompa pneumatica da travaso
Modello	TKP2561B
Applicazioni	Settori navale - industriale e raffinerie. Trasferimento di vernici - fluidi di scarico - olio da motore - olio per ingranaggi - fluido idraulico - grassi e olio generico.
Accessori inclusi	Nessuno (senza accessori)
Dotazione inclusa	Nessun accessorio incluso
Tecnologia	Airless
Alimentazione	Pneumatica (aria compressa)
Max. portata uscita libera	30 ltr/min
Max. pressione entrata aria	8 Bar (116 PSI)
Max. pressione uscita materiale	48 Bar (696 PSI)
Consumo d'aria	600 - 2650 ltr/min
Raccordo entrata materiale	M 36x2 mm
Raccordo uscita materiale	M 3/4"
Corsa	100 mm
Materiale guarnizioni	PTFE - PE
Rapporto di compressione	6■1
Capacità per ciclo	334 cm ³

Numero cicli per litro	3
Rapporto di pressione	6 $\frac{1}{2}$
Pacco guarnizioni	Mobile