



APOLLO 40 Transfer 16:1 Pompa Pneumatica da travaso Airless C/ Staffa a TKP25161A

Reference: TKP25161A

Pompa Pneumatica Berizzi APOLLO 40 Transfer 16:1 – Prestazioni Industriali

La **pompa pneumatica a pistone Berizzi APOLLO 40 Transfer 16:1**(codice **TKP25161A**) è progettata per applicazioni professionali ad alta intensità, dove affidabilità e portata elevata sono requisiti fondamentali. Grazie alla tecnologia **airless** al rapporto di compressione **16:1**, questo sistema è in grado di erogare una pressione massima di uscita materiale pari a **128 Bar (1856 PSI)**, rendendolo adatto al trasferimento di fluidi viscosi e non in ambienti industriali esigenti.

Applicazioni Principali

Il modello APOLLO 40 Transfer è impiegato con successo nel **settore navale, industriale e nelle raffinerie**. I fluidi gestibili includono vernici, fluidi di scarico, olio da motore, olio per ingranaggi, fluido idraulico, grassi e olio generico. La versatilità applicativa lo rende uno strumento indispensabile in contesti professionali che richiedono trasferimento continuo e ad alta efficienza.

Caratteristiche Principali

- **Rapporto di compressione 16:1** per elevata pressione di uscita
- **Portata massima 30 litri/min** con sistema airless a pistone
- **Dotazione completa:** staffa a muro, regolatore di pressione e sistema di aspirazione
- **Capacità per ciclo 200 cm³** con corsa da 80 mm
- **Guarnizioni in PTFE-PE-Cuoio** con pacco mobile per lunga durata
- **Peso 25 kg**, raccordo ingresso materiale M36x2 mm, uscita M 3/4"

Specifiche Tecniche

La pompa opera con una pressione massima di ingresso aria di **8 Bar (116 PSI)** e presenta un consumo d'aria compreso tra **600 e 2650 litri/min** in funzione delle condizioni operative. Il numero di cicli per litro è pari a **5**, con una corsa di **80 mm**. I raccordi di connessione sono standardizzati per facilitare l'integrazione in impianti esistenti.

Scegliere la pompa Berizzi APOLLO 40 Transfer significa investire in un'attrezzatura di qualità certificata, progettata per garantire continuità operativa e sicurezza nei cicli di travaso più impegnativi. Contatta il tuo riferimento tecnico per valutare l'integrazione ottimale in impianto.

Domande Frequenti

Qual è la pressione massima erogata dalla pompa pneumatica APOLLO 40 Transfer 16:1?

La pompa Berizzi APOLLO 40 Transfer 16:1 eroga una pressione massima di uscita materiale pari a **128 Bar (1856 PSI)**, con una pressione massima di ingresso aria di **8 Bar (116 PSI)**.

Per quali fluidi è adatta la pompa TKP25161A?

La pompa è adatta al trasferimento di vernici, fluidi di scarico, olio da motore, olio per ingranaggi, fluido idraulico, grassi e olio generico, in ambito navale, industriale e nelle raffinerie.

Cosa è incluso nella dotazione della pompa APOLLO 40 Transfer?

La dotazione include una staffa a muro per il fissaggio, un regolatore di pressione e un sistema di aspirazione completo, pronti all'installazione e all'uso immediato.

Qual è la portata massima della pompa pneumatica airless Berizzi APOLLO 40?

La portata massima a uscita libera è di 30 litri al minuto, con una capacità per ciclo di 200 cm³ e 5 cicli per litro, garantendo un trasferimento fluido rapido ed efficiente.

Technical Sheet

Codice Prodotto	TKP25161A
Tipo prodotto	Pompa pneumatica da travaso
Applicazione	Travaso di fluidi
Modello	TKP25161A
Applicazioni	Settore navale - industriale e raffinerie per il trasferimento di vernici - fluidi di scarico - olio da motore - olio per ingranaggi - fluido idraulico - grassi e olio generico.
Accessori inclusi	Staffa di supporto
Dotazione inclusa	Staffa a muro - regolatore di pressione - sistema di aspirazione completo
Tecnologia	Airless
serie	APOLLO 40 Transfer
Alimentazione	Pneumatica (aria compressa)
Max. portata uscita libera	30 ltr/min
Max. pressione entrata aria	8 Bar (116 PSI)
Max. pressione uscita materiale	128 Bar (1856 PSI)
Consumo d'aria	600 - 2650 ltr/min
Raccordo entrata materiale	M 36x2 mm
Raccordo uscita materiale	M 3/4"
Corsa	80 mm

Materiale guarnizioni	PTFE-PE-CUOIO
Rapporto di compressione	16 $\frac{1}{2}$
Capacità per ciclo	200 cm ³
Numero cicli per litro	5
Rapporto di pressione	16 $\frac{1}{2}$
Pacco guarnizioni	Mobile