



APOLLO 40 Transfer 16:1 Pompa Pneumatica da travaso Airless senza accessori TKP25161B

Reference: TKP25161B

Pompa Pneumatica da Travaso Berizzi APOLLO 40 Transfer 16:1

La **Berizzi APOLLO 40 Transfer TKP25161B** è una pompa pneumatica a pistone di tipo Airless, progettata per il trasferimento rapido e affidabile di fluidi in contesti professionali ad alta intensità operativa. Grazie al rapporto di compressione **16:1**, è in grado di sviluppare pressioni di uscita elevate, rendendola adatta a impieghi che richiedono prestazioni costanti e robustezza strutturale.

Applicazioni e Settori di Utilizzo

Questa pompa è destinata a settori esigenti come il **navale, l'industriale e le raffinerie**. I fluidi gestibili includono vernici, fluidi di scarico, olio da motore, olio per ingranaggi, fluido idraulico, grassi e olio generico. La versatilità applicativa la rende uno strumento di riferimento per chi opera in ambienti in cui la continuità del trasferimento dei fluidi è critica.

Caratteristiche Principali

- **Tecnologia Airless** con alimentazione pneumatica ad aria compressa
- **Rapporto di compressione 16:1** per alte pressioni di esercizio
- **Capacità per ciclo: 200 cm³**, corsa del pistone: 80 mm
- **Portata massima a uscita libera: 30 ltr/min** (5 cicli per litro)
- **Pressione massima di uscita: 128 Bar (1856 PSI)**
- **Guarnizioni in PTFE-PE-CUOIO** con pacco guarnizioni mobile per lunga durata

Specifiche Tecniche

La pompa accetta una pressione massima di ingresso aria pari a **8 Bar (116 PSI)** e presenta un consumo d'aria compreso tra **600 e 2650 ltr/min**. I raccordi previsti sono M 36x2 mm per l'entrata del materiale e M 3/4" per l'uscita. Il peso complessivo è di **25 kg**. Il modello è fornito **senza accessori**, risultando ottimale per l'integrazione in sistemi già predisposti.

Scegli la APOLLO 40 Transfer 16:1 per dotare il tuo impianto di una pompa pneumatica affidabile, ad alte prestazioni e costruita con materiali di qualità professionale.

Domande Frequenti

Qual è la pressione massima di uscita della pompa pneumatica APOLLO 40 Transfer 16:1?

La pompa Berizzi APOLLO 40 Transfer TKP25161B raggiunge una pressione massima di uscita del materiale pari a 128 Bar (1856 PSI), grazie al rapporto di compressione 16:1 e alla pressione massima di ingresso aria di 8 Bar.

Per quali fluidi è adatta questa pompa da travaso?

La pompa è compatibile con vernici, fluidi di scarico, olio da motore, olio per ingranaggi, fluido idraulico, grassi e olio generico. È indicata per applicazioni in ambito navale, industriale e nelle raffinerie.

Il modello TKP25161B include accessori nella confezione?

No, il modello TKP25161B è fornito senza accessori. È la scelta ideale per chi necessita esclusivamente della pompa pneumatica da integrare in un impianto già configurato.

Quali materiali sono utilizzati per le guarnizioni della APOLLO 40?

Le guarnizioni sono realizzate in PTFE, polietilene (PE) e cuoio, con pacco guarnizioni mobile. Questa combinazione di materiali assicura resistenza chimica e durabilità nel tempo, anche con fluidi aggressivi.

Technical Sheet

Codice Prodotto	TKP25161B
Tipo prodotto	Pompa pneumatica da travaso
Modello	TKP25161B
Applicazioni	Settore navale - industriale e raffinerie per il trasferimento di vernici - fluidi di scarico - olio da motore - olio per ingranaggi - fluido idraulico - grassi e olio generico
Accessori inclusi	No (senza accessori)
Dotazione inclusa	Nessun accessorio incluso
Tecnologia	Airless
serie	Apollo 40
Alimentazione	Pneumatica (aria compressa)
Max. portata uscita libera	30 ltr/min
Max. pressione entrata aria	8 Bar (116 PSI)
Max. pressione uscita materiale	128 Bar (1856 PSI)
Consumo d'aria	600 - 2650 ltr/min
Raccordo entrata materiale	M 36x2 mm
Raccordo uscita materiale	M 3/4"
Corsa	80 mm
Materiale guarnizioni	PTFE-PE-CUOIO
Rapporto di compressione	16■1

Capacità per ciclo	200 cm3
Numero cicli per litro	5
Rapporto di pressione	16  1
Pacco guarnizioni	Mobile